

Serie MH241 e MH261

Stampante industriale per codici a barre

Una famiglia MH ricca di funzionalità che va oltre le vostre aspettative

La serie MH241/MH261 è la stampante industriale mainstream TSC per etichette con codici a barre costruita sulla scia della serie MH240. Offre nuove funzionalità a coloro che cercano soluzioni per affrontare sfide aziendali in continua evoluzione, dalle crescenti domande di linea di produzione alle sempre maggiori complessità operative.

La serie MH241/MH261 è dotata di una sofisticata funzione Sense Care TSC supportata da SOTI Connect e di gestione remota stampante da Console TSC, per monitorare lo stato della stampante e ricevere messaggi di avvertimento in modo da garantire la massima produttività ed evitare tempi di inattività.

In grado di garantire una connettività priva di soluzione di continuità, la serie MH241/MH261 è supportata sia da MFI Bluetooth 5.0 (certificato Apple) che da WiFi 802.11a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth 4.2 che trasforma la stampante di etichette con codici a barre in una rete connessa.

Caratteristiche principali

Sofisticata funzione TSC Sense Care

- Meccanismo di autodiagnostico TPH Care
- Informazioni e aggiornamenti quasi in tempo reale per azioni preventive
- Impostazioni del sensore dei supporti selezionabili

Gestione remota dinamica della stampante

- Supporta SOTI Connect tramite Ethernet o Wi-Fi
- Potente TSC Console per gestione stampante

Connettività multipla

- GPIO: Supports common applicators and emulations
- Wi-Fi: Supports 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth 4.2 combo module

Altamente adattabile

- Capacità di peel-off precisa con lunghezza minima dell'etichetta di 0,5" (serie MH241)
- Accetta supporti di larghezza fino a 6,8" (serie MH261).
- Meccanismo completo per regolazione fine

Un'esperienza utente brillante

- Rilevamento mediante sensore di supporto prossimo a terminare
- Facile sostituzione della testina di stampa e del rullo a platina

Applicazioni

Industria

- Stampa industriale
- Etichettatura di spedizione/ ricezione
- Segnaletica di avvertenza/ attenzione

Trasporti e logistica

- Etichettatura di pallet
- Distribuzione

Assistenza sanitaria

- Etichettatura farmaceutica
- Tracciamento di risorse



Serie MH241 e MH261

STANDARD			
Modello	MH241	MH341	MH641
Risoluzione	8 dots/mm(203dpi)	12 dots/mm(300dpi)	24 dots/mm(600dpi)
Metodo di stampa	Trasferimento termico & Termico diretto		
Max velocità di stampa	356mm(14")/secondo	305mm(12")/secondo	152mm(6")/secondo
Max larghezza di stampa	104mm(4,09")		
Max lunghezza di stampa	25.400mm(1000")	11.430mm(450")	2540mm(100")
Struttura	Meccanismo di stampa basato in materiale pressofuso con coperchio pieghevole in metallo e con un'ampia finestra trasparente per la visualizzazione dei supporti		
Dimensioni fisiche	276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) 10,87" (W) x 12,83" (H) x 19,76" (D)		
Peso	15,60kg (34,39lbs)		
Capacità rotolo etichette	203,2 mm (8") diametro esterno		
Avvolgitore interno (rotolo intero)	Kit di riavvolgimento interno (5" diametro esterno) (opzione rivenditore)		
Nastro	600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d'inchiostro all'esterno o all'interno)		
Larghezza nastro	25,4 mm ~ 114,3 mm (1" ~ 4,5")		
Processore	32-bit RISC CPU		
Memoria	512 MB di memoria Flash 256 MB SDRAM		
Interfaccia	- RS-232 - USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) - Ethernet interno, 10/100 Mbps - USB host *2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC		
Potenza	Alimentatore universale interno - Ingresso: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz - Uscita: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
Pulsanti/Tasti di funzionamento	6 pulsanti di funzionamento 1 LED (con 2 LED verde e rosso)		
LCD	Display a colori da 3,5", 320 x 240 pixel		
Sensori	- Sensore trasmissivo con gap (posizione regolabile) - Sensore riflettente con marca nera (sensore con marca nera inferiore o superiore, commutabile e con posizione regolabile) - Sensore apertura testina - Sensore encoder nastro - Sensore fine nastro		
Orologio in tempo reale	Standard		
Caratteri interni	8 caratteri bitmap alfanumerici - Motore di font true type Monotype Imaging® con un font scalabile CG Triumvirate Bold Condensed		
Codice a barre	- Codice a barre 1D: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post - Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
Font e rotazione codice	0, 90, 180, 270 gradi		
Linguaggio stampante	TSPL-EZD (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)		
Tipo supporto	Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno)		
Larghezza supporto	20 ~ 114 mm (0,79" ~ 4,5")		
Spessore supporto	0,06 ~ 0,28 mm (2,36 ~ 11 mil)		
Diametro supporto nucleo	38,1 mm / 76,2 mm (1,5" / 3")		
Lunghezza etichetta	5~25,400mm (0.2"~1,000")	5~11,430mm (0.2"~450")	5~2,540mm (0.2"~100")
Condizione ambientale	- Funzionamento: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 25 ~ 85% non condensante - Stoccaggio: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% non condensante		
Normativa sulla sicurezza	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®		
Tutela ambientale	Conforme a RoHS, WEEE		
Accessori	- Disco CD del software di etichettatura di Windows - Guida di avvio rapido - Cavo USB - Alimentatore		
RTC e Cicalino	Standard		
Garanzia limitata	- Stampante: 2 anni - Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo - Platina: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo		
Opzione di fabbrica	- GPIO (DB15F) + interfaccia parallela - MFi Bluetooth 5.0 interno*		
Opzioni rivenditore	- Taglierina per uso regolare (taglierina a ghigliottina a taglio completo) - Taglierina per uso intensivo (taglierina a ghigliottina a taglio completo) - Taglierina per etichette in tessuto - Mandrino per supporto nucleo da 1" I.D. - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con modulo combinato - Bluetooth 4.2 (incluso alloggiamento slot-in)* - Kit di peel-off - Kit di riavvolgimento interno (5" O.D.)		
Opzioni utente	- Vassoio di taglio standard - Vassoio di taglio avanzato - Vassoio di taglio - Unità di visualizzazione della tastiera KP-200 Plus - Dongle di stampa PDF		

**La disponibilità può variare a seconda della regione.



TSC

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2025 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20250731

www.tscprinters.com

Serie MH241T e MH261T

AVANZATO			
Modello	MH241T	MH341T	MH641T
Risoluzione	8 dots/mm(203dpi)	12 dots/mm(300dpi)	24 dots/mm(600dpi)
Metodo di stampa	Trasferimento termico & Termico diretto		
Max velocità di stampa	356mm(14")/secondo	305mm(12")/secondo	152mm(6")/secondo
Max larghezza di stampa	104mm(4,09")		
Max lunghezza di stampa	25.400mm(1000")	11.430mm(450")	2540mm(100")
Struttura	Meccanismo di stampa basato in materiale pressofuso con coperchio pieghevole in metallo e con un'ampia finestra trasparente per la visualizzazione dei supporti		
Dimensioni fisiche	276 mm(W) x 326 mm(H) x 502 mm(D) 10,87"(W) x 12,83"(H) x 19,76"(D)		
Peso	15,70kg		
Capacità rotolo etichette	203,2 mm(8") diametro esterno		
Avvolgitore interno (rotolo intero)	Kit di riavvolgimento interno(5" diametro esterno)(opzione rivenditore)		
Nastro	600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d'inchiostro all'esterno o all'interno)		
Larghezza nastro	25,4 mm ~ 114,3 mm(1" ~ 4,5")		
Processore	32-bit RISC CPU		
Memoria	512 MB di memoria Flash 256 MB SDRAM		
Interfaccia	- RS-232 - USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) - Ethernet interno, 10/100 Mbps - USB host *2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC		
Potenza	Alimentatore universale interno - Ingresso: AC 100~240V, 4-2A, 50-60Hz - Uscita: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
Pulsanti/Tasti di funzionamento	- Multi-lingua selezionabile 6 pulsanti di funzionamento 1 LED (con 2 LED verde e rosso)		
LCD	Display a colori da 3,5", 320 x 240 pixel, Touch screen resistivo		
Sensori	- Sensore trasmissivo con gap (posizione regolabile) - Sensore riflettente con marca nera (sensore con marca nera inferiore o superiore, commutabile e con posizione regolabile)		
Orologio in tempo reale	Standard		
Caratteri interni	8 caratteri bitmap alfanumerici - Motore di font true type Monotype Imaging® con un font scalabile CG Triumvirate Bold Condensed		
Codice a barre	- Codice a barre 1D: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post - Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
Font e rotazione codice	0, 90, 180, 270 gradi		
Linguaggio stampante	TSPL-EZD (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)		
Tipo supporto	Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno)		
Larghezza supporto	20 ~ 114 mm (0,79" ~ 4,5")		
Spessore supporto	0,06 ~ 0,28 mm (2,36 ~ 11 mil)		
Diametro supporto nucleo	38,1 mm / 76,2 mm (1,5" / 3")		
Lunghezza etichetta	5~25,400mm (0.2"~1,000")	5~11,430mm (0.2"~450")	5~2,540mm (0.2"~100")
Condizione ambientale	- Funzionamento: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 25 ~ 85% non condensante - Stoccaggio: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% non condensante		
Normativa sulla sicurezza	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®		
Tutela ambientale	Conforme a RoHS, WEEE		
Accessori	- Disco CD del software di etichettatura di Windows - Guida di avvio rapido	- Cavo USB - Alimentatore	
RTC e Cicalino	Standard		
Garanzia limitata	- Stampante: 2 anni - Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo - Platina: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo		
Opzione di fabbrica	- GPIO (DB15F) + interfaccia parallela - MFi Bluetooth 5.0 interno*		
Opzioni rivenditore	- Taglierina per uso regolare (taglierina a ghigliottina a taglio completo) - Taglierina per uso intensivo (taglierina a ghigliottina a taglio completo) - Taglierina per etichette in tessuto - Vassoio di taglio standard - Vassoio di taglio avanzato - Vassoio di taglio	- Mandrina per supporto nucleo da 1" I.D. - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con modulo combinato - Bluetooth 4.2 (incluso alloggiamento slot-in)* - Kit di peel-off - Kit di riavvolgimento interno (5" O.D.) - Unità di visualizzazione della tastiera KP-200 Plus - Dongle di stampa PDF	
Opzioni utente			



TSC

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2025 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20250731

www.tscprinters.com

Serie MH241P e MH261P

PREMIUM			
Modello	MH241P	MH341P	MH641P
Risoluzione	8 dots/mm(203dpi)	12 dots/mm(300dpi)	24 dots/mm(600dpi)
Metodo di stampa	Trasferimento termico & Termico diretto		
Max velocità di stampa	356mm(14")/secondo	305mm(12")/secondo	152mm(6")/secondo
Max larghezza di stampa	104mm(4,09")		
Max lunghezza di stampa	25.400mm(1000")	11.430mm(450")	2540mm(100")
Struttura	Meccanismo di stampa basato in materiale pressofuso con coperchio pieghevole in metallo e con un'ampia finestra trasparente per la visualizzazione dei supporti		
Dimensioni fisiche	276 mm(W) x 412 mm(H) x 502 mm(D) 10,87"(W) x 16,22"(H) x 19,76"(D)		
Peso	18,93 kg		
Capacità rotolo etichette	203,2 mm(8") diametro esterno		
Avvolgitore interno (rotolo intero)	Kit di riavvolgimento interno(5" diametro esterno)(opzione rivenditore)		
Nastro	600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d'inchiostro all'esterno o all'interno)		
Larghezza nastro	25,4 mm ~ 114,3 mm(1" ~ 4,5")		
Processore	32-bit RISC CPU		
Memoria	• 512 MB di memoria Flash • 256 MB SDRAM		
Interfaccia	• RS-232 • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps • USB host *2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC • Lettore di schede microSD per l'espansione della memoria Flash, fino a 32 GB • GPIO (DB15F) + Centronics (opzione di fabbrica) • MFi Bluetooth 5.0 interno (opzione di fabbrica) • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore)		
Potenza	Alimentatore universale interno • Ingresso: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • Uscita: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
Pulsanti/Tasti di funzionamento	• Multi-lingua selezionabile • 6 pulsanti di funzionamento • 1 LED (con 2 LED verde e rosso)		
LCD	Display a colori da 3,5", 320 x 240 pixel, Touch screen resistivo		
Sensori	• Sensore trasmissivo con gap (posizione regolabile) • Sensore riflettente con marca nera (sensore con marca nera inferiore o superiore, commutabile e con posizione regolabile) • Sensore apertura testina • Sensore encoder nastro • Sensore fine nastro • Sensore di media vicino all'estremità		
Orologio in tempo reale	Standard		
Caratteri interni	• 8 caratteri bitmap alfanumerici • Motore di font true type Monotype Imaging® con un font scalabile CG Triumvirate Bold Condensed		
Codice a barre	• Codice a barre 1D: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
Font e rotazione codice	0, 90, 180, 270 gradi		
Linguaggio stampante	TSPL-EZD (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)		
Tipo supporto	Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno)		
Larghezza supporto	20 ~ 114 mm (0,79" ~ 4,5")		
Spessore supporto	0,06 ~ 0,28 mm (2,36 ~ 11 mil)		
Diametro supporto nucleo	38,1 mm / 76,2 mm (1,5" / 3")		
Lunghezza etichetta	5~25,400mm (0.2"~1,000")	5~11,430mm (0.2"~450")	5~2,540mm (0.2"~100")
Condizione ambientale	• Funzionamento: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 25 ~ 85% non condensante • Stoccaggio: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% non condensante		
Normativa sulla sicurezza	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®		
Tutela ambientale	Conforme a RoHS, WEEE		
Accessori	• Disco CD del software di etichettatura di Windows • Guida di avvio rapido • Cavo USB • Alimentatore		
RTC e Cicalino	Standard		
Garanzia limitata	• Stampante: 2 anni • Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo • Platina: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo		
Opzione di fabbrica	• GPIO (DB15F) + interfaccia parallela • MFi Bluetooth 5.0 interno*		
Opzioni rivenditore	• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth 4.2 (incluso alloggiamento slot-in)*		
Opzioni utente	• Unità di visualizzazione della tastiera KP-200 Plus • Dongle di stampa PDF		

**La disponibilità può variare a seconda della regione.



TSC

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

Serie MH261T e MH361T

Modello	MH261T	MH361T
Risoluzione	8 dots/mm (203dpi)	12 dots/mm (300dpi)
Metodo di stampa	Trasferimento termico & Termico diretto	
Max velocità di stampa	305 mm (12")/secondo	254 mm (10")/secondo
Max larghezza di stampa	168 mm (6,6")	
Max lunghezza di stampa	14.732 mm (580")	6.604 mm (260")
Struttura	Meccanismo di stampa basato in materiale pressofuso con coperchio pieghevole in metallo e con un'ampia finestra trasparente per la visualizzazione dei supporti	
Dimensioni fisiche	357 mm (W) x 313 mm (H) x 514 mm (D) 14.05" (W) x 12.32" (H) x 20.24" (D)	
Peso	17,8 kg (39,24 lbs)	
Capacità rotolo etichette	208,3 mm (8,2") diametro esterno	
Avvolgitore interno (rotolo intero)	Kit di riavvolgimento interno (5" diametro esterno) (opzione rivenditore)	
Nastro	450 metri di lunghezza, diametro esterno max. 81 mm, 1" nucleo (rivestito d'inchiostro all'esterno o all'interno)	
Larghezza nastro	50,8 mm ~ 178 mm (2" ~ 7")	
Processore	32-bit RISC CPU	
Memoria	512 MB di memoria Flash 256MB SDRAM - Lettore di schede microSD per l'espansione della memoria Flash, fino a 32 GB	
Interfaccia	- RS-232 - Porta parallela - USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) - Ethernet interno, 10/100 Mbps - USB host *2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC - GPIO (DB15F) (opzione rivenditore) - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore)	
Potenza	Alimentatore universale interno - Ingresso: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz - Uscita: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W	
Pulsanti/Tasti di funzionamento	- Multi-lingua selezionabile 6 pulsanti di funzionamento 1 LED (con 2 LED verde e rosso)	
LCD	Display a colori da 4.3", 480 x 272 pixel; Touch screen resistivo	
Sensori	- Sensore trasmissivo con gap (posizione regolabile) - Sensore riflettente con marca nera (sensore con marca nera inferiore, con posizione regolabile) - Sensore apertura testina - Sensore encoder nastro - Sensore fine nastro	
Orologio in tempo reale	Standard	
Caratteri interni	8 caratteri bitmap alfanumerici - Motore di font true type Monotype Imaging® con un font scalabile CG Triumvirate Bold Condensed	
Codice a barre	- Codice a barre 1D: Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post - Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
Font e rotazione codice	0, 90, 180, 270 gradi	
Linguaggio stampante	TSPL-EZD (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Tipo supporto	Continuo, taglio, marca nera (marca nera solo sul retro inferiore), tacca, soffietto (avvolgimento esterno)	
Larghezza supporto	50,8 ~ 172,7 mm (2" ~ 6,8")	
Spessore supporto	0,06 ~ 0,268 mm (2,36 ~ 11,02 mil)	
Diametro supporto nucleo	38,1mm/76,2mm (1,5"/3")	
Lunghezza etichetta	10 ~ 14.732 mm (0,39" ~ 580")	10 ~ 6.604 mm (0,39" ~ 260")
Condizione ambientale	- Funzionamento: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 25 ~ 85% non condensante - Stoccaggio: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% non condensante	
Normativa sulla sicurezza	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®	
Tutela ambientale	Conforme a RoHS, WEEE	
Accessori	- Disco CD del software di etichettatura di Windows - Guida di avvio rapido - Cavo USB - Alimentatore	
Garanzia limitata	- Stampante: 2 anni - Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo - Platina: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo	
Opzioni rivenditore	- GPIO (DB15F) - Taglierina per uso intensivo - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth 4.2 (incluso alloggiamento slot-in)* - Kit di peel-off - Kit di riavvolgimento interno (5" O.D.)	
Opzioni utente	- Unità di visualizzazione della tastiera KP-200 Plus - Dongle di stampa PDF	

*I modelli dei prodotti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso



TSC

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2025 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20250731

www.tscprinters.com