

SCHEDA TECNICA

Computer mobile con Enterprise Keyboard **EK430**

Computer mobile con Enterprise Keyboard

EK430

La combinazione tastierino/touch mobile dalle prestazioni più elevate

 Sistema Operativo Android 10.x con GMS	 Prestazioni Processore Octa-Core	 Wireless WiFi, Bluetooth	 Batteria Batteria intelligente sostituibile dall'utente	 Scansione Imager 1D e 2D
 Tenuta stagna IP68 e IP65	 Temperatura di esercizio Da -20°C a 50°C	 Fotocamera 13 MP Autofocus con flash	 Display 4,3" WVGA (480 x 800)	 Resistenza alle cadute Cadute multiple da 1,8 m su cemento

Specifiche tecniche

Caratteristiche di prestazione

CPU	Qualcomm Snapdragon SD660 2,2 GHz Octa-core
Sistema operativo	Android 10; aggiornabile ad Android 14
Memoria	4GB RAM / 32GB UFS 4GB RAM / 64GB UFS (opzionale)

Caratteristiche dell'ambiente fisico e dell'utente

Display	4,3", WVGA, IPS (480 x 800), Gorilla Glass di Corning®
Dimensioni e peso	210 x 76 x 37 mm / 450 g
Pannello tattile	Doppia modalità attivabile con uno silo, con il dito o con guanto
Retroilluminazione	Retroilluminazione a LED
Alimentazione	Batteria sostituibile dall'utente 3,6 V, 6.800 mAh / 3,6 V, 7.000 mAh (opzionale) / Batteria intelligente / Supporto per modalità Hot Swap
Slot di espansione	MicroSD accessibile all'utente con 32GB SDHC e fino a 512GB SDXC
SIM	1 Nano SIM (opzionale)
Ricarica rapida	Ricarica veloce (carica completa in 5 ore)
Interfaccia	Connettore USB Tipo C (USB 3.1), connettore inferiore a 8 pin / posteriore a 10 pin
Specifiche di resistenza	Cadute multiple da 1,8 m su cemento in tutta la gamma di temperature operative in conformità alle specifiche MIL-STD-810G Cadute multiple da 2 m in conformità alle specifiche MIL-STD 810G (Legno) a temperatura ambiente
Specifiche di caduta	3000 cadute da 1,0 m; soddisfa e supera le specifiche IEC di caduta
Tenuta	IP65
Temperatura	Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
Umidità	Da 5% a 95% RH (senza condensa)
Tastiera e pulsanti	Numerica / Funzione numerica (opzionale) / Alfanumerica (opzionale) Trigger di scansione laterale a doppia azione

Caratteristiche dell'ambiente fisico e dell'utente

Comunicazioni	LTE (opzionale), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc (Wi-Fi™ certificato IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO) Classe 2, Bluetooth 5.0 con supporto BR / EDR e Bluetooth Low Energy (BLE)
Fotocamera	Posteriore: 13 MP, flash LED (opzionale) / Anteriore: 5 MP focus fisso (opzionale)
Scansione di codici a barre	Imager 1D e 2D / Laser 1D, Scanner a lunga portata (opzionale)
NFC	ISO 14443 Tipo A e B; smart card FeliCa e ISO 15693, modalità P2P e supporto Host Card Emulation (HCE)
Accessori	Alloggiamento 1SC / 4SC, caricabatterie 4SC, pulsante di mira, cinturino portadispositivo, custodia, stilo, pellicola protettiva

Supporta le applicazioni di emulazione del terminale (TE) subito dopo l'installazione

Espandi le tue opzioni con l'emulazione terminale più adatta a te: l'emulazione dell'EK430 fornita da Wavelink è gratuita e pronta all'uso, precaricata su tutti i modelli e concessa in licenza per il modello con pistola SKU. Sono compatibili Staylinked TE e altre emulazioni di terminale con licenza: grazie al supporto delle emulazioni terminale principali, crediamo davvero nella possibilità per i nostri utenti di scegliere la soluzione migliore per il loro ecosistema. Scegli la soluzione più adatta a te e trasforma i tuoi green screen in touch screen intuitivi portando la produttività a un livello completamente nuovo.



Industria e applicazioni

Magazzino / Distribuzione

- Gestione del magazzino
- Prelievo e stoccaggio
- Elaborazione dei resi
- Applicazioni a comando vocale
- Transazioni EDI
- Gestione dell'inventario

Produzione

- Gestione dell'inventario
- Riassortimento della linea di fornitura
- Test di sicurezza
- Tracciabilità delle parti

Retail

- Gestione del magazzino interno
- Ricezione da parte del punto vendita
- Gestione dell'inventario
- Comunicazioni interne al punto vendita

Trasporto

- Sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi

Soluzioni e software BOS™

- BOS™ Provisioning; Staging; Chiosco; Virtual Key; BOS™ Tastiera
- BOS™ VoIP
- BOS™ PTT, PTT Essential
- BOS™ Wi-Fine™ (applicazione per analisi Wi-Fi)
- BOS™ EMM
- BOS™ OTA
- BOS™ OEMConfig

Integrazione di soluzioni di terze parti

- EMM: Airwatch, MobileIron, Mobicontrol, IBM Mass360, XenMobile
- PTT: ESChat, Zello, IMPTT, EveryTalk, AirPTT