

Lecteur RFID portable

RFR900

Ergonomique, durable, meilleur de sa catégorie

- **Visibilité exceptionnelle**

Le RFR900 offre des performances de capture exceptionnelles en termes de taux de reconnaissance des étiquettes et de précision. Il offre un transfert de données complet grâce à sa conception spécifique.

- **Lecture RFID à longue portée et à grande vitesse**

Le RFR900 combine la lecture à grande vitesse avec la capacité de lire plus de 900 étiquettes par seconde avec une distance de lecture étendue allant jusqu'à 6 mètres. En outre, le RFR900 est capable de stocker plus de 40 000 étiquettes RFID en mode batch.

- **Poignée ergonomique du pistolet RFID**

Le RFR900 vous permet d'ajouter une capacité de lecture RFID UHF à longue portée aux EF401, VF550, EF550, EF550R et EF551. Il suffit d'appuyer sur le bouton situé sur le côté de l'ordinateur mobile pour passer de la lecture RFID à la lecture de codes-barres.

- **SDK pour une intégration facile**

Bluebird propose un kit de développement logiciel (SDK) avec un ensemble complet d'API, afin de faciliter l'intégration de la lecture RFID dans n'importe quelle application.

- **Durabilité de niveau industriel**

Le RFR900 intègre la technologie TankSmith™ exclusive de Bluebird, ce qui signifie qu'il a été testé pour une fiabilité maximale dans des environnements industriels difficiles. Il présente une spécification de chutes de 1,2 mètre et un indice IP42 qui le protège contre l'eau et la poussière.



.....

⇐ Mode batch

Interface physique
pour la série Bluebird EF et les
appareils iOS

.....

Bluetooth

Connexion sans fil
pour tous les types d'appareils
Bluetooth

.....

.....



Spécifications de la série RFR900

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	Dimensions (L x l x P)	146,2 x 70 x 148,7 mm
	Poids	333g
	Alimentation	Batterie remplaçable par l'utilisateur Standard : 3,64 V, 3 400 mAh Étendue : 3,64 V, 4 000 mAh
	Notification	5 LED et signal sonore
	Configurations	RFID uniquement ou RFID avec imageur 1D/2D
	Entrée utilisateur	Déclencheur, 2 boutons poussoirs (changement de mode, alimentation)
PERFORMANCES RFID	Normes prises en charge	GEN2 V2
	Taux de lecture le plus rapide	900+ Tags/sec
	Plage de lecture nominale	20+ pi/ 6+ m
	Gamme de fréquences / Sortie RF	États-Unis : 902-928 MHz UE : 865-868 MHz JP1 : 916-921 MHz, JP2 : 916~923 MHz CN : 920,5-924,5 MHz
	Mémoire mode batch	Stockage de plus de 40 000 étiquettes RFID
COMMUNICATION	Interface	UART/USB
PAN SANS FIL	Bluetooth	Bluetooth V2.1+EDR, classe 2
ENVIRONNEMENT DE L'UTILISATEUR	Temp. de fonctionnement	De -20 °C à 60 °C / -4 °F à 140 °F
	Température de stockage	De -30 °C à 70 °C / de -22 °F à 158 °F
	Temp. de charge	0° C à 45 °C / 14 °F à 113°F
	Humidité	95 % sans condensation
	Spécifications de chutes	Chutes de 1,2m / 4 pi selon la norme MIL-STD 810G
	Spécifications de culbutages	1 000 chutes (5 00 culbutes, 1,6 pi/0,5 m) à température ambiante
	Scellement	IP42
	Décharge électrostatique (ESD)	+/-15 kVdc décharge d'air Décharge directe +/-8 kVdc Décharge indirecte +/-8 kVdc

TSC Auto ID Technology EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH Georg-Wimmer-Ring 8b, 85604 Zorneding, Germany |
Tel: +49 (0) 8106 37979 000 | E-mail: info@tscprinters.eu

Bluebird Inc.

(Corporate Headquarters)

3F, 115, Irwon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea. Postal#06355 / Phone. +82.1577.0778 Fax. +82.2.6499.2242
Copyright © Bluebird Inc. All rights reserved. Bluebird Inc. is the designer and manufacturer of Bluebird handheld mobiles.
Bluebird logo is registered trademark of Bluebird Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

www.tscprinters.eu
www.bluebirdcorp.com