

Lettore RFID portatile

RFR900

Il migliore della categoria, ergonomico e durevole

- **Visibilità eccezionale**

L'RFR900 offre prestazioni di acquisizione eccezionali sia per quanto riguarda la velocità di riconoscimento dei tag sia per quanto riguarda l'accuratezza. Offre un trasferimento completo dei dati con un design appositamente studiato.

- **Lettura RFID a lunga distanza e ad alta velocità**

L'RFR900 combina l'alta velocità di lettura con la capacità di leggere oltre 900 tag al secondo ad una distanza di lettura fino a 6 metri. Inoltre, l'RFR900 è in grado di memorizzare oltre 40.000 tag RFID in modalità batch.

- **Impugnatura ergonomica della pistola RFID**

L'RFR900 consente di aggiungere una capacità di lettura RFID UHF a lungo raggio a EF401, VF550, EF550, EF550R ed EF551. È necessario leggere anche i codici a barre? Basta premere il pulsante posto a lato del computer mobile per passare dalla modalità di scansione RFID a quella dei codici a barre.

- **SDK per una facile integrazione**

Bluebird offre un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK) con una serie completa di API per semplificare l'integrazione della modalità di lettura RFID in qualsiasi applicazione.

- **Durabilità garantita**

L'RFR900 incorpora la tecnologia proprietaria TankSmith™ di Bluebird, che è stata testata per garantire la massima affidabilità in ambienti industriali critici. Presenta specifiche di caduta di 1,2 metri e un grado IP42 di protezione contro acqua e polvere.



.....

⇒ Modalità batch

Interfaccia fisica
per la serie Bluebird EF e i dispositivi
iOS

.....

* Bluetooth

Connessione wireless
per tutti i tipi di dispositivi Bluetooth

.....

.....



Spécifications de la série RFR900

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	Dimensions (L x l x P)	146,2 x 70 x 148,7 mm
	Poids	333g
	Alimentation	Batterie remplaçable par l'utilisateur Standard : 3,64 V, 3 400 mAh Étendue : 3,64 V, 4 000 mAh
	Notification	5 LED et signal sonore
	Configurations	RFID uniquement ou RFID avec imageur 1D/2D
	Entrée utilisateur	Déclencheur, 2 boutons poussoirs (changement de mode, alimentation)
PERFORMANCES RFID	Normes prises en charge	GEN2 V2
	Taux de lecture le plus rapide	900+ Tags/sec
	Plage de lecture nominale	20+ pi/ 6+ m
	Gamme de fréquences / Sortie RF	États-Unis : 902-928 MHz UE : 865-868 MHz JP1 : 916-921 MHz, JP2 : 916~923 MHz CN : 920,5-924,5 MHz
	Mémoire mode batch	Stockage de plus de 40 000 étiquettes RFID
COMMUNICATION	Interface	UART/USB
PAN SANS FIL	Bluetooth	Bluetooth V2.1+EDR, classe 2
ENVIRONNEMENT DE L'UTILISATEUR	Temp. de fonctionnement	De -20 °C à 60 °C / -4 °F à 140 °F
	Température de stockage	De -30 °C à 70 °C / de -22 °F à 158 °F
	Temp. de charge	0° C à 45 °C / 14 °F à 113°F
	Humidité	95 % sans condensation
	Spécifications de chutes	Chutes de 1,2m / 4 pi selon la norme MIL-STD 810G
	Spécifications de culbutages	1 000 chutes (5 00 culbutes, 1,6 pi/0,5 m) à température ambiante
	Scellement	IP42
	Décharge électrostatique (ESD)	+/-15 kVdc décharge d'air Décharge directe +/-8 kVdc Décharge indirecte +/-8 kVdc

TSC Auto ID Technology EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH Georg-Wimmer-Ring 8b, 85604 Zorneding, Germany |
Tel: +49 (0) 8106 37979 000 | E-mail: info@tscprinters.eu

Bluebird Inc.

(Corporate Headquarters)

3F, 115, Irwon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea. Postal#06355 / Phone. +82.1577.0778 Fax. +82.2.6499.2242
Copyright © Bluebird Inc. All rights reserved. Bluebird Inc. is the designer and manufacturer of Bluebird handheld mobiles.
Bluebird logo is registered trademark of Bluebird Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

www.tscprinters.eu
www.bluebirdcorp.com