

# Alpha-3R

## Imprimante mobile thermique directe

### Simplifiez Vos Besoins D'impression Mobile Au Quotidien

Imprime des reçus et des billets à la demande et de manière nomade avec Alpha-3R de TSC, une imprimante de reçus mobile économique de 3 pouces. Alpha-3R est conçue pour durer et dotée d'un boîtier de protection de classe IP54 pour résister à la poussière et à l'eau. Elle peut être portée confortablement pendant tout un poste de travail sans gêner l'utilisateur dans ses tâches. L'imprimante mobile a également de nombreuses fonctionnalités importantes et propose une sélection d'accessoires aux prix compétitifs.

### Principales Caractéristiques

- Protection IP54 pour résister à l'eau et à la poussière avec son étui de protection
- Boîtier en plastique avec surmoulage en caoutchouc, supportant des chutes de 1,5 m
- Interfaces de communication filaire et sans fil : USB 2.0, RS-232, Bluetooth, et
- 802.11 a/b/g/n
- Batteries rechargeables Li-ion haute capacité (2500 mAh)
- Grande capacité de papier pour réduire la fréquence de changements des bobines
- Processeur haute vitesse et extension mémoire pour une vitesse d'impression jusqu'à 102 mm (4") par seconde
- Plus de 30 heures d'impression de reçus sur une seule charge de batterie
- Compatible TSPL-EZ (émulations EPL2 et ZPL2), ESC-POS ou émulation CPCL
- 2 ans de garantie

### Applications

#### Entrepôt et logistique

- Livraison directe au magasin (LDM)

#### Vente au détail

- Ventes sur le terrain/Réparations
- Points de vente mobiles

#### Transport

- Billetterie embarquée

#### Loisirs et hôtellerie

- Billetterie mobile

#### Services publics

- Facturation / relevé de compteur
- Tickets de parking



## Accessoires Alpha-3R

Alpha-3R	Description	Option utilisateur
	<p><b>Boîtier de protection de classe IP54, avec bandoulière</b> Ajoutez une protection pour les environnements difficiles avec un boîtier de protection. Dans le boîtier, l'imprimante bénéficie d'une protection de classe IP54 pour résister aux projections d'eau et à la poussière. Bandoulière incluse.</p>	V
	<p><b>Clip pour ceinture</b> Utilisez le clip pour ceinture pour une solution qui vous laisse les mains entièrement libres.</p>	V
	<p><b>Chargeur de batterie à 1 emplacement</b> Utilisez le chargeur à 1 emplacement pour charger rapidement la batterie sans aucun temps d'arrêt.</p>	V
	<p><b>Chargeur de batterie à 4 emplacements</b> Le chargeur à 4 emplacements est bien adapté aux missions difficiles.</p>	V
	<p><b>Batterie Li-ion</b> Imprime des reçus pendant plus de 30 heures par charge de batterie.</p>	V
	<p><b>Adaptateur de courant pour véhicule 12-24 V CC</b> Fiche de chargement pour véhicule.</p>	V
	<p><b>Adaptateur de courant pour véhicule 12-60 V CC</b> Fiche de chargement pour véhicule.</p>	V
	<p><b>Adaptateur de courant à extrémité ouverte pour véhicule 12-60 V CC</b> Pour le chargement dans la voiture avec un câble à extrémité ouverte.</p>	V

# Spécifications Alpha-3R

Modèle	Alpha-3R
Résolution	8 points/mm (203 dpi)
Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression maxi	Up to 102mm(4")/seconde
Largeur d'impression maxi	72mm(2,83")
Longueur d'impression maxi	2.286mm(90")
Boîtier	Conception en plastique avec surmoulage en caoutchouc
Dimensions	116 mm(L)x 148 mm(H)x 70 mm(P) 4,57"(L)x 5,83"(H)x 2,75"(P)
Poids (avec batterie)	550g(1,212lbs)
Résistance aux chutes	1,5m(5ft)
Classe IP	IP54 (avec étui)
Capacité du rouleau maxi	Reçu: 57mm(2,25")OD Étiquette: 55mm(2,16")OD
Processeur	32-bit RISC CPU
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mémoire flash 4 MB</li> <li>SDRAM 8 MB</li> </ul>
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 2.0</li> <li>Sans fil 802.11 a/b/g/n (option usine)</li> <li>Bluetooth (option usine)</li> <li>RS-232 (option utilisateur)</li> </ul>
Alimentation	Batterie rechargeable Li-ion, 2 cellules, 7,4 V DC, 2500 mAh
Interrupteur, bouton	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 boutons (marche / arrêt, alimentation, ouverture couvercle)</li> <li>2 LED en couleur pour le statut de l'imprimante, 3 LED pour le statut de la batterie</li> </ul>
Capteurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capteur réflectif</li> <li>Capteur ouverture de tête</li> </ul>
Polices internes	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 polices bitmaps alphanumériques</li> <li>Police True Type Monotype Image® avec police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé</li> </ul>
Code barres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Code barre 1D</li> <li>Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Interleave 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar</li> <li>Code barre 2D</li> <li>PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>
Langage d'impression	TSPL-EZ (compatible EPL2, ZPL2), ESC-POS ou émulation CPCL
Type de média	Papier reçu, papier reçu Bline avec marque noire côté impression, et étiquette sélectionnée
Largeur de média	Reçu : 50,8 ~ 80 mm (2" ~ 3,15") Étiquette : 50,8 ~ 78 mm (2" ~ 3,07")
Épaisseur de média	Reçu : 0,0508 ~ 0,1016 mm (2 ~ 4 mil) Étiquette : Étiquette standard Fasson, jusqu'à 0,14 mm (5,5 mil)
Hauteur de média	Étiquette : 25,4 mm (1") mini
Conditions d'environnement	Temp. de fonctionnement : -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F), 10 ~ 90% sans condensation Temp. de stockage : -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% sans condensation
Normes environnementales	Conforme à RoHS, WEEE, REACH, China RoHS
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guide d'installation rapide</li> <li>Clip ceinture</li> <li>Batterie Li-ion</li> <li>Adaptateur électrique</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimante : 2 ans</li> <li>Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation)</li> <li>Platine : 50 km (2 millions de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation)</li> <li>Batterie : 1 an</li> </ul>
Options usine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réseau sans fil 802.11 a/b/g/n</li> <li>Bluetooth</li> <li>MFi</li> </ul>
Options utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 2.0 type mini</li> <li>Câble de conversion USB vers RS-232</li> <li>Batterie Li-ion</li> <li>Chargeur de batterie à 1 emplacement</li> <li>Chargeur de batterie à 4 emplacements</li> <li>Boîtier de protection de classe IP54, avec bandoulière</li> <li>Adaptateur de courant pour véhicule 12-24 V CC</li> <li>Adaptateur de courant pour véhicule 12-60 V CC</li> <li>Adaptateur de courant à extrémité ouverte pour véhicule 12-60 V CC</li> </ul>



## TSC

**CORPORATE HEADQUARTERS**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**LI ZE PLANT**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**AMERICAS**  
TSC Auto ID Technology America Inc.  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**MEXICO**  
TSC Mexico Representative Office  
Tel: +1 52 (33) 3673 1406  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**BRAZIL**  
TSC Brazil Representative Office  
Tel: +55 (11) 3554 7225  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**EMEA**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +49 (0) 8106 37979 000  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**RUSSIA**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +7 495 646 3538  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com


**MIDDLE EAST**  
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**ASIA PACIFIC**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**INDIA**  
TSC India Representative Office  
Tel: +91 2249 679 315  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**CHINA**  
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**KOREA**  
TSC Korea Representative Office  
Tel: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.  
© 2024 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Product models and Specifications are subject to change without notice.  
Contact your TSC sales representative for specific information.  
20240202

[www.tscprinters.com](http://www.tscprinters.com)