



TA210 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

優異性能、超值選擇



產品主要特色

- 雙馬達設計
- 列印速度最快可達每秒 127 毫米 (5 英吋)
- 碳帶容量 300 公尺、1 英吋碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
- 內部紙卷容量 5 英吋外徑、可選配 8.4 英吋外徑紙卷架
- 列印機構模組設計
- 超大記憶體容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM、配備 microSD 卡插槽
- USB 2.0 標準通訊介面
- 內建 True Type Font 字型
- 人性化高階印表機語言 TSPL-EZ，指令集支援 Eltron® 和 Zebra®
- 內含標籤編輯軟體與 Windows 驅動程式
- ENERGY STAR® 認證

應用市場

- 製造與倉儲業
 - 製造標示
 - 商品標示
 - 指示標籤
- 醫療業
 - 病患識別
 - 藥品標示
 - 標本標示
- 郵政包裹業
 - 郵遞傳輸標籤
- 小型企業/居家辦公
- 零售業
 - 價格標籤
 - 貨架標籤
 - 珠寶標籤

TA210 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	TA210	TA310
解析度	8 點/毫米(203 DPI)	12 點/毫米(300 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式	
最大列印速度	127 毫米 (5") / 秒	102 毫米 (4")/秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	104 毫米 (4.09")
最大列印長度	2,794 毫米 (110")	1,016 毫米 (40")
機殼	ABS 塑膠	
體積尺寸	224 毫米 (寬) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (長) 8.82" (寬) x 7.32" (高) x 11.57" (長)	
重量	2.45 公斤 (5.4 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
碳帶	300 公尺, 最大 67 毫米外徑, 1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)	
碳帶寬度	40 毫米 - 110 毫米 (1.6" - 4.3")	
中央處理器	32 位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串列埠(RS-232)(出廠選配) • 並列埠(Parallel)(出廠選配) • 內建式乙太網路伺服器(出廠選配) • 藍牙(客戶選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流輸入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 2.5A, 60W 	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器(穿透式, 位置可調整) • 黑線標記感測器(反射式, 位置可調整) • 碳帶用盡感測器 • 印字頭抬起感測器 	
日期/時間產生器	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ (相容於EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙(外捲式/內捲式)	
紙張寬度	25.4 ~ 118 毫米(1.0" ~ 4.6")	
紙張厚度	0.06 ~ 0.254 毫米(2.36 ~ 10 密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5")	
標籤長度	10 ~ 2,794 毫米(0.39" ~ 110")	10 ~ 1,016 毫米(0.39" ~ 40")
環境條件	操作環境: 5 ~ 40° C, 濕度(非凝結) 25 ~ 85% 儲存環境: -40 ~ 60° C, 濕度(非凝結) 10 ~ 90%	
安規認證	FCC Class A、CE Class A、CCC、ENERGY STAR®	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換電源供應器 • 紙卷軸、紙卷固定板 x 2 • 碳帶卷軸 x 2 • 碳帶回收紙筒 	
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> • 128 x 64 畫素, 含背光顯示, 液晶顯示螢幕 • 串列埠 (RS-232) • 並列埠 (Parallel) • 內建式乙太網路列印伺服器 	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> • 標籤剝離感測器 • 開刀式切刀(全切式或半切式) 	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> • 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 3" 紙卷軸) • 藍牙無線傳輸模組(串列埠介面) • 1.5" 紙卷軸襯套 x 2 • 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc.
 電話: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 電話: +52 (33) 3165 7379
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 電話: +55 (11) 99597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 電話: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 E-mail: acap_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office
 電話: +91 9987 131 874
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +86 22 5981 6661
 E-mail: acap_sales@tscprinters.com

