

Alpha-3R

Stampante Termica Diretta Portatile

Semplificate le vostre esigenze quotidiane di stampa mobile

Stampate scontrini e biglietti su richiesta e in movimento con Alpha-3R di TSC, una conveniente stampante portatile per scontrini da 3 pollici. L'Alpha-3R è progettato per durare a lungo, con una custodia protettiva IP54 per resistere a polvere ed acqua. È comodo da indossare per un intero turno di lavoro senza interferire con le attività dell'utente. La stampante portatile è inoltre dotata di molte funzioni importanti ed offre una selezione di accessori competitivi.

Caratteristiche principali

- Custodia ambientale IP54 per resistere a polvere ed acqua
- Design in plastica con struttura in gomma sovrastampata che resiste a cadute da 1,5 m (5 piedi)
- Interfacce di comunicazione cablate e wireless: USB 2.0, RS-232, Bluetooth e 802.11 a/b/g/n
- Batterie ricaricabili agli ioni di litio da 2500 mAh ad alta capacità
- Grande capacità di carta per ridurre la frequenza di sostituzione del rotolo
- Processore ad alta velocità e memoria estesa per velocità di stampa fino a 102 mm (4") al secondo
- La carica di una singola batteria stampa scontrini per oltre 30 ore.
- Supporta TSPL-EZ (emulazioni EPL2 e ZPL), ESC-POS, emulazione CPCL
- Garanzia standard di 2 anni

Utilizzi

Magazzino e logistica

- Consegne dirette al punto vendita (DSD)

Vendita al dettaglio

- Vendite sul campo/Riparazioni
- POS Mobile

Trasporto

- Biglietteria a bordo

Intrattenimento e settore alberghiero

- Biglietteria mobile

Servizi pubblici

- Fatturazione delle utenze/Letture dei contatori
- Multe per parcheggio



Accessori Alpha-3R

| Alpha-3R | Descrizione | Opzione utente |
|---|--|----------------|
|  | <p>Custodia protettiva con grado di protezione IP54 e tracolla Per gli ambienti più difficili aggiungete un ulteriore livello di protezione con una custodia protettiva. Nella custodia, la stampante ha un grado di protezione IP54 per la resistenza all'acqua e alla polvere trasportate dal vento. Include una tracolla.</p> | V |
|  | <p>Clip da cintura Utilizzate la clip da cintura per avere le mani completamente libere.</p> | V |
|  | <p>Caricabatterie a 1 slot Utilizzate il caricatore a 1 slot per caricare rapidamente la batteria senza tempi morti.</p> | V |
|  | <p>Caricabatterie a 4 slot Il caricabatterie a 4 slot è adatto alle missioni più impegnative.</p> | V |
|  | <p>Batteria agli ioni di litio La carica di una singola batteria stampa scontrini per oltre 30 ore.</p> | V |
|  | <p>Adattatore di alimentazione per veicoli da 12-24 V CC Per la spina del veicolo per caricare in auto.</p> | V |
|  | <p>Adattatore di alimentazione per veicoli 12-60V CC Per la spina del veicolo per caricare in auto.</p> | V |
|  | <p>Adattatore di alimentazione Open End per veicoli da 12-60 V CC Per la ricarica in auto con cavo ad estremità aperta.</p> | V |

Alpha-3R Specifiche

| Modello | Alpha-3R |
|---|--|
| Risoluzione | 8 punti/mm (203 dpi) |
| Metodo di stampa | Termica diretta |
| Velocità massima di stampa | Fino a 102 mm (4")/secondo |
| Larghezza massima di stampa | 72mm (2,83") |
| Lunghezza massima di stampa | 2,286mm (90") |
| Involucro | Plastica con struttura in gomma sovrastampata |
| Dimensione fisica | 116mm (W) x 148mm (H) x 70mm (D) 4,57" (W) x 5,83" (H) x 2,75" (D) |
| Peso (batteria inclusa) | 550G (1,212libbre) |
| Specifiche di caduta | 1,5m |
| Grado di protezione IP | IP54 (con custodia) |
| Capacità massima del rotolo | Scontrino: Etichetta diametro esterno 57 mm (2,25") Diametro esterno 55 mm (2,16") |
| Processore | CPU RISC a 32 bit |
| Memoria | <ul style="list-style-type: none"> Memoria flash da 4 MB SDRAM da 8MB |
| Interfaccia | <ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 Wireless 802.11 a/b/g/n (opzione di fabbrica) Bluetooth (opzione di fabbrica) RS-232 (opzione utente) |
| Potenza | Batteria ricaricabile agli ioni di litio a due celle, 7,4 V CC, 2500 mAh |
| Interruttore di funzionamento, pulsante | <ul style="list-style-type: none"> 3 pulsanti (accensione/spegnimento, alimentazione e apertura del coperchio) LED a 2 colori per lo stato della stampante, 3 LED per lo stato della batteria |
| Sensori | <ul style="list-style-type: none"> Sensore a riflessione Sensore di apertura della testina |
| Caratteri interni | <ul style="list-style-type: none"> 8 font alfanumerici bitmap Un font scalabile Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed |
| Codice a barre | <ul style="list-style-type: none"> Codice a barre 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 sottoinsiemi A.B.C, Codabar, Interleave 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Databar Codice a barre 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| Linguaggio stampante | Emulazione TSPL-EZ (EPL2, ZPL2), ESC-POS o CPCL |
| Tipo di supporto | Carta per scontrini, carta per scontrini con segno nero sul lato di stampa ed etichetta selezionata |
| Larghezza dei supporti | Scontrino: 50,8mm - 80mm (2" - 3,15") Etichetta: 50,8mm - 78mm (2" - 3,07") |
| Spessore del supporto | Scontrino: 0,0508 mm - 0,1016 mm (2mil - 4mil) Etichetta: Fino a 0,14 mm (5,5mil) |
| Altezza dei supporti | Etichetta: Min. 25,4 mm (1") |
| Condizione ambientale | Funzionamento: -10°C - 50°C (-14°F - 122°F), 10% - 90% senza condensa Stoccaggio: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F), 10% - 90% senza condensa |
| Sostenibilità ambientale | Conforme a RoHS, WEEE, REACH, China RoHS |
| Accessori | <ul style="list-style-type: none"> Guida rapida di avvio Clip da cintura Batteria agli ioni di litio Adattatore di alimentazione |
| Garanzia limitata | <ul style="list-style-type: none"> Stampante: 2 anni Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima Piastra: 25 km (1 milione di pollici) Batteria: 1 anno |
| Opzioni di fabbrica | <ul style="list-style-type: none"> Rete wireless 802.11 a/b/g/n Bluetooth MFi |
| Opzioni utente | <ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 tipo mini Cavo convertitore da USB a RS-232 Batteria agli ioni di litio Caricabatterie a 1 slot Caricabatterie a 4 slot Custodia protettiva con grado di protezione IP54 e tracolla Adattatore di alimentazione per veicoli da 12-24 V CC Adattatore di alimentazione per veicoli da 12-60 V CC Adattatore di alimentazione open end per veicoli 12-60V DC |



TSC

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2024 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240213



www.tscprinters.com