

RE300

Stampante mobile per codici a barre

Stampa facile, ovunque

La stampante mobile per codici a barre RE300 offre una combinazione perfetta di valore e semplicità per stampare ricevute ed etichette ovunque, ed è quindi ideale per le operazioni mobili quotidiane.

La RE300 entra nel palmo di una mano ed è dotata di un involucro protettivo resistente all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP54. Inoltre, può sopportare cadute da 1,5 metri. Si ricarica facilmente collegandola alla porta USB del veicolo o a una power bank e dispone di una batteria efficiente in grado di garantire il funzionamento per un intero turno di lavoro, senza interruzioni. Offre una comunicazione agevole con i dispositivi degli utenti per un lavoro sul campo ottimale, grazie all'USB 2.0 o al Bluetooth interno.

L'emulazione del linguaggio di stampa identifica automaticamente i principali linguaggi per una stampa immediata. Il software TSC Console, l'SDK e il supporto tecnico professionale facilitano l'integrazione, migliorano lo sviluppo e semplificano la comunicazione tra sistema e dispositivo per un funzionamento ininterrotto. La stampante RE300 garantisce la compatibilità del sistema per la massima praticità.

È inoltre arricchita da un imballaggio ecologico che riduce l'impatto ambientale e garantisce la sostenibilità.

Principali caratteristiche

Ricarica semplice

- Comoda ricarica tramite USB o adattatore di corrente.
- Consente la ricarica USB tramite la porta USB del veicolo o una power bank.

Comunicazione ininterrotta

- Comunicazione stabile e affidabile tramite interfaccia USB o Bluetooth (standard o Bluetooth Low Energy).

Integrazione agevole

- Commutazione automatica del linguaggio di programmazione CPCL ed emulazione del linguaggio delle stampanti delle principali marche.
- Facile configurazione e distribuzione tramite TSC Console.
- Software Development Kit (SDK) completo per gli sviluppatori.

Sostenibile per l'ambiente

- Imballaggio riciclabile al 100%.

Applicazioni

Vendita al dettaglio e ospitalità

- Biglietteria mobile
- Servizio al tavolo
- Etichettatura degli scaffali/riduzioni di prezzo
- Stampa di scontrini e coupon

Trasporto e logistica

- Etichette di spedizione
- Etichette di ricezione
- Consegna diretta al negozio

Settore pubblico

- Multe per parcheggio
- Citazioni
- Fatturazione delle utenze



Specifiche della RE300

Modello	RE300
Risoluzione	203 dpi (8 punti/mm)
Metodo di stampa	termica diretta
Velocità massima di stampa	fino a 102 mm/secondo (4")
Larghezza massima di stampa	72 mm (2,83")
Lunghezza massima di stampa	2.794 mm (110")
Involucro	Plastica
Dimensione fisica	112 mm (L) x 122 mm (A) x 62 mm (P) 4,41" (L) x 4,80" (A) x 2,44" (P)
Peso (batteria inclusa)	355 g (0,78 libbre)
Specifiche di caduta	1,5 m (5 piedi)
Grado di protezione IP	IP54 (con involucro)
Capacità massima del rotolo	50 mm (1,96") di diametro esterno
Processore	CPU RISC a 32 bit
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> 16 MB di memoria flash 64 MB DI SDRAM
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 Bluetooth 4.2
Alimentazione	7,4 V CC, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2.000 mAh
Funzionamento	a pulsante - 3 pulsanti (accensione/spegnimento, pausa/continua e apertura coperchio)
Interfaccia utente	LCD, 128 x 32 pixel
Sensori	<ul style="list-style-type: none"> Sensore riflettente Sensore trasmittente Sensore di apertura della testina
Caratteri interni	<ul style="list-style-type: none"> 8 caratteri alfanumerici bitmap Motore per caratteri true type Monotype Imaging® con un carattere scalabile CG Triumvirate Bold Condensed
Codice a barre	<ul style="list-style-type: none"> Codice a barre 1D Code128 UCC, Code128 subset A/B/C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 con cifra di controllo, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 con cifra di controllo, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN e UPC a 2 (5) cifre add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI con cifra di controllo, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, numero TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS Codice a barre 2D CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, Codice QR, Micro PDF417, TLC39
Linguaggio della stampante	TSPL-EZC (EPL2, ZPL2, CPCL) o ESC-POS
Tipo di supporto	carta per ricevute, carta per ricevute con segno nero sul lato di stampa o sul retro, etichetta
Larghezza supporto	25,4 mm - 80 mm (1" - 3,15") con liner
Spessore supporto	0,06 mm - 0,20 mm (2,36 mil - 7,87 mil)
Altezza supporto	15 mm (0,59")
Diametro interno del supporto	12,7 mm (0,5")
Condizioni ambientali	Funzionamento: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F), 10% - 85% senza condensa Conservazione: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F), 5% - 90% senza condensa
Sostenibilità	Conformi a RoHS, WEEE, REACH, China RoHS
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> Guida rapida Cavo USB 2.0 Micro-B Adattatore di alimentazione USB-A Batteria agli ioni di litio Kit distanziatore per supporti
Garanzia limitata	<ul style="list-style-type: none"> Stampante: 2 anni Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o, se precedente, 12 mesi Platina: 50 km (2 milioni di pollici) o, se precedente, 12 mesi Batteria: 1 anno
Opzioni di fabbrica	posizione del sensore dei supporti (predefinita al centro, a destra o a sinistra)
Opzioni utente	<ul style="list-style-type: none"> Cavo USB 2.0 Micro-B Adattatore di alimentazione USB-A Involucro protettivo con grado di protezione IP54 e tracolla Batteria agli ioni di litio Kit distanziatore per supporti



TSC

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

