

DA系列

桌上型條碼印表機

小巧精緻、穩定超值

DA系列桌上型印表機能廣泛應用於產品標示、零售標籤、辦公室資產管理標籤、物流貨運標籤與各種標籤、收據列印，是TSC最經濟的4英吋寬熱感式桌上型機種。

DA系列印表機結合了耐用穩定的特性，同時滿足客戶的成本考慮。DA系列提供203與300 dpi兩種解析度版本，列印速度最高可達每秒6英吋，透過60瓦特的電源供應器達成高品質的標籤列印。

主要特色

經濟實惠

經濟實惠的DA210和DA310能滿足您不論使用USB 2.0或選配藍牙傳輸介面的基本標籤列印需求。

無線及硬體通訊功能

DA220和DA320不僅具有更多的記憶體容量而且支援每個通訊介面，包含序列埠、乙太網路、USB、USB host、802.11 a/b/g/n無線網路模組，或是藍牙進行列印。

多種印表機語言

DA220 / DA320內建128 MB Flash 和 64 MB DRAM超大記憶體容量，能夠輕易儲存各種字型，國際字元和圖示，支援多種印表機語言，使得替換舊機種更輕鬆。

簡易安裝耗材

DA系列以人性化貝殼式掀蓋設計搭配5英吋外徑的耗材容量空間，提供使用者安裝耗材更簡易便利。標配印字頭抬起感測器，穿透式(紙張間距)感測器及反射式(黑標)感測器，確保紙張列印位置更精準。

應用市場

- 物流標籤(郵局、快遞、貨運)
- 票務收據(餐廳、銀行、遊樂場所)
- 文件資產管理標籤
- 置物展示標示
- 倉儲庫存管理標籤
- 樣本標籤
- 藥品標籤
- 病患追蹤



DA210/DA220 系列 – 桌上型熱感式條碼印表機

機型	DA210	DA310	DA220	DA320
解析度	8 點 / 毫米 (203 dpi)	12 點 / 毫米 (300 dpi)	8 點 / 毫米 (203 dpi)	12 點 / 毫米 (300 dpi)
列印模式	熱感式			
最大列印速度	152.4 毫米 (6")/秒	102 毫米 (4")/秒	152.4 毫米 (6")/秒	102 毫米 (4")/秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")
最大列印長度	2,794 毫米 (110")	1,016 毫米 (40")	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")
機殼	雙層 ABS 塑膠			
體積尺寸	172 毫米 (寬) x 165 毫米 (高) x 195 毫米 (長) 6.77" (寬) x 6.50" (高) x 7.68" (長)			
重量	1.5 公斤 (3.31 磅)			
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") O.D.			
中央處理器	32 位元高效處理器			
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> 8 MB 快閃記憶體 16 MB DRAM 		<ul style="list-style-type: none"> 128 MB 快閃記憶體 64 MB DRAM 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 (高速傳輸) 內接式藍牙無線傳輸模組 (出廠選配) 		<ul style="list-style-type: none"> PCBA1: USB 2.0 高速傳輸、USB Host、RS-232 和乙太網路 (標準) PCBA2: USB 2.0 和乙太網路 (出廠選配) 802.11 a/b/g/n 內接式無線網路 (出廠選配) 內接式藍牙無線傳輸模組 (出廠選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> 輸出: AC 100-240V、2.0A、50-60Hz 輸入: DC 24V、2.5A、60W 			
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅)			
感測器	<ul style="list-style-type: none"> 紙張間距感測器 黑標感測器 印字頭抬起感測器 			
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> 8 種英數點陣字型 Monotype Image® True Type Font 字型產生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型 可透過軟體下載 Windows 字型使用 			
條碼	<ul style="list-style-type: none"> 一維條碼 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、Interleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS 二維條碼 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS barcode) 			
字型及條碼旋轉	0、90、180、270 度			
指令集	TSPL-EZD (相容於 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)			
紙張類型	連續紙、黑標紙、摺疊紙、穿孔紙 (外捲式)			
紙張寬度	19 毫米 - 114 毫米 (0.7" - 4.5")			
紙張厚度	0.055 毫米 - 0.19 毫米 (2.16mil - 7.48mil)			
紙卷軸心尺寸	25.4 毫米 - 38 毫米 (1" - 1.5")			
標籤長度	10 毫米 - 2,794 毫米 (0.39" - 110")	10 毫米 - 1,016 毫米 (0.39" - 40")	10 毫米 - 25,400 毫米 (0.39" - 1000")	10 毫米 - 11,430 毫米 (0.39" - 450")
環境條件	操作環境: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), 25% - 85% 非凝結 儲存環境: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F), 10% - 90% 非凝結			
安規認證	CB、FCC Class A、IC、CE Class A、UKCA、EAC、CCC、BIS、RCM、BSMI、KC、Energy Star 3.2			
環境規範	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS			
配件	<ul style="list-style-type: none"> 快速安裝指南 USB 傳輸線 		<ul style="list-style-type: none"> 電源線 外接式電壓自動切換電源供應器 	
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> 藍牙無線傳輸模組 MFi 藍牙無線傳輸模組 		<ul style="list-style-type: none"> 即時時鐘 (RTC) PCBA2: USB 2.0 和乙太網路 藍牙無線傳輸模組 MFi 藍牙無線傳輸模組 802.11 a/b/g/n 無線網路 	
經銷商選配	N/A		<ul style="list-style-type: none"> 剝離模組 閘刀式裁刀 (全切式與半切式) 無底紙裁刀模組 無底紙裁刀模組 (優化版) 無底紙撕紙模組 	
使用者選配	<ul style="list-style-type: none"> 1.5" 紙卷適配器 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 3" 紙卷軸) 		<ul style="list-style-type: none"> 1.5" 紙卷適配器 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 3" 紙卷軸) KP-200 Plus 單機操作鍵盤 (串列埠介面) 	



總公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中東
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


亞太地區
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中國
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韓國
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
鼎翰科技股份有限公司為 ISO 9001 及 ISO 14001 認證公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20250520



DA220HC/DA320HC 系列醫療版規格表

機型	DA220HC	DA320HC
解析度	8 點 / 毫米(203 dpi)	12 點 / 毫米(300 dpi)
列印模式	熱感式	
最大列印速度	152.4 毫米(6")/秒	102 毫米(4")/秒
最大列印寬度	108 毫米(4.25")	105.7 毫米(4.16")
機殼	<ul style="list-style-type: none"> • 雙層 ABS 塑膠 • 可消毒且容易清潔的塑膠外殼 • 抗菌外殼 	
體積尺寸	172 毫米(寬) x 165 毫米(高) x 195 毫米(長) 6.77"(寬) x 6.50"(高) x 7.68"(長)	
重量	1.5 公斤(3.31磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米(5") O.D.	
中央處理器	32 位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB 快閃記憶體 • 64 MB DRAM 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • PCBA1: USB 2.0 高速傳輸、USB Host、RS-232 和乙太網路(標準) • PCBA2: USB 2.0 和乙太網路(出廠選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • IEC 60601-1 認證電源 • 輸出: AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 輸入: DC 24V、2.5A、60W 	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈(3 種顏色: 綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 • 黑標感測器 • 印字頭抬起感測器 	
日期 / 時間產生器	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 8 種英數點陣字型 • Monotype Image® True Type Font 字型產生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型 	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、Interleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二維條碼 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS barcode) 	
字型及條碼旋轉	0、90、180、270 度	
指令集	TSPL-EZD(相容於 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
紙張類型	連續紙、黑標紙、摺疊紙、穿孔紙(外捲式)	
紙張寬度	19 毫米 - 114 毫米(0.7" - 4.5")	
紙張厚度	0.055 毫米 - 0.19 毫米(2.16mil - 7.48mil)	
紙卷軸心尺寸	25.4 毫米 - 38 毫米(1" - 1.5")	
標籤長度	10 毫米 - 25,400 毫米 (0.39" - 1,000")	10 毫米 - 11,430 毫米 (0.39" - 450")
環境條件	操作環境: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), 25% - 85% 非凝結 儲存環境: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F), 10% - 90% 非凝結	
安規認證	CB、FCC Class A、IC、CE Class A、UKCA、EAC、CCC、BIS、RCM、BSMI、KC、Energy Star 3.2	
環境規範	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換電源供應器 	
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a/b/g/n 無線網路 • 藍牙無線傳輸模組 • MFi 藍牙無線傳輸模組 • PCBA2: USB 2.0 和乙太網路 	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> • 剝離模組 • 閘刀式裁刀(全切式與半切式) 	<ul style="list-style-type: none"> • 無底紙裁刀模組 • 無底紙裁刀模組(優化版) • 無底紙撕紙模組
使用者選配	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5" 紙卷適配器 • 外部紙卷架(最大外徑 8.4" 可搭配 1" 紙卷軸) • KP-200 Plus 單機操作鍵盤(串列埠介面) 	



TSC

總公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中東
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


亞太地區
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中國
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韓國
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
鼎翰科技股份有限公司為 ISO 9001 及 ISO 14001 認證公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20250520



www.tscprinters.com