

TSC

The Smarter Choice.



SÉRIE MB240T

Leve, compacta e com grande impacto

A IMPRESSORA DE ETIQUETAS INDUSTRIAL MAIS VERSÁTIL DA TSC

A impressora de etiquetas térmica industrial série TSC MB240T é a nova líder em sua categoria de impressoras de 4" de largura de impressão. A MB240T foi projetada para ser compatível com os outros modelos de impressoras industriais maiores de nosso portfólio, incluindo as séries MH241 e MX241P. A MB240T possui um design compacto, interface de operação fácil de entender e um conjunto completo de opções para atender a quase todas as aplicações de impressão.

Seu desenho compacto, funcionamento silencioso e um rápido rendimento de impressão são iguais, mesmo sendo em casa, no escritório ou no chão de uma fábrica. Sua estrutura feita totalmente em metal e mecanismo de impressão em alumínio fundido, torna esta impressora durável nos mais pesados e difíceis ambientes de produção, ela foi projetada para suportar grandes impactos assim como as maiores impressoras industriais da TSC.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Compacta e design robusto

- Peso: 39% menor, tamanho: 30% menor que o TTP-246M Pro



Mecanismo de impressão Flexível e Avançado

- Ajuste de pressão da cabeça flexível e temperatura ajustável
- Módulo de impressão reforçado
- Amplo ângulo de abertura do mecanismo para manuseio de mídia



Tela colorida touch screen de 3,5"

- Fácil de usar visor colorido sensível ao toque de 3,5" e indicadores intuitivos



Conectividade versátil

- USB padrão, host USB, serial e Ethernet
- Opcionais: Módulo de slot-in sem fio 802.11 a/b/g/n integrado ou interface Bluetooth 4.2 interna



Configuração/atualização rápida em um passo

- Escaneie o código de barras 1D/2D para configurar ou clonar as configurações em um passo

APLICAÇÕES



Manufatura

- Trabalho em processo
- Marcação de produto
- Rotulagem de conformidade
- Impressão em volume industrial



Armazenagem e logística

- Embalamento
- Separação de pedidos
- Envio/Recebimento
- Controle de estoque



Varejo

- Etiqueta de produto
- Etiquetagem de eventos

SÉRIE MB240T – Impressora Térmica e Transferência Térmica de Código de Barras

MODELO DE IMPRESSORA	MB240T	MB340T
Resolução	8 pontos/mm (203 DPI)	12 pontos/mm (300 DPI)
Método de impressão	Transferência Térmica e Térmica Direta	
Velocidade máx. de impressão	254 mm (10")/segundo	178 mm (7")/segundo
Largura máx. de impressão	108 mm (4,25")	105,7 mm (4,16")
Comprimento máx. de impressão	25.400 mm (1000")	11.430 mm (450")
Gabinete	Mecanismo de impressão em alumínio fundido/tampa de metal com grande janela transparente para visualização de mídia	
Dimensões físicas	248 mm (L) x 274 mm (A) x 436 mm (P) 9,76" (L) x 10,79" (A) x 17,17" (P)	
Peso	9,2 kg (20,28 lbs)	
Capacidade do rolo de etiquetas	203,2 mm (8") D.E.	
Fita	450 m de comprimento, máx. D.O. 81,3 mm, diâmetro de 1" (revestido com tinta externa ou interna)	
Largura da fita	40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3")	
Processador	CPU RISC de 32 bits	
Memória	<ul style="list-style-type: none"> • Memória Flash de 128 MB • SDRAM de 128 MB 	
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interna, 10/100 Mbps • Host USB, para scanner ou teclado de PC • GPIO (opcional) • Bluetooth 4.2 interno (opcional) • Slot-in 802.11 a/b/g/n sem fio (opcional) 	
Energia	Fonte de alimentação bivolt automática <ul style="list-style-type: none"> • Entrada: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz • Saída: DC 24V, 3.75A, 90W 	
LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> • LCD colorido HVGA de toque de 3,5" • 1 indicador de status 	
Operação dos botões	<ul style="list-style-type: none"> • 6 botões (Menu, Pause/Feed, Cima, Baixo, Esquerda, Direita) 	
Sensores	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de gap transmissivo (posição ajustável) • Sensor de marca Negra reflexivo (posição ajustável) • Sensor codificador de fita • Sensor de fim de fita • Sensor de cabeça aberta 	
Real time clock	Padrão	
Fontes internas	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Fontes alfanuméricas (bit mapeada) • uma fonte escalonável Monotype©Imaging CG Triumvirate Bold Condensed do tipo Monotype® True Type Font 	
Código de barras	<ul style="list-style-type: none"> • 1D - Código de barras Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 2D - Código de barras PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
Ângulo de fontes e códigos de barras	0, 90, 180, 270 graus	
Linguagem de impressão	TSPL-EZD (Compatível com EPL, ZLP, ZLP II e DPL)	
Tipos de mídia	Contínuas, perfuradas, tag, sanfonadas (Com entitamento externo)	
Diâmetro da mídia	20 ~ 120 mm (0,8" ~ 4,7")	
Espessura da mídia	0,06 ~ 0,28 mm (2,36 ~ 11 mil)	
Diâmetro do tubete	25,4 mm ~ 76,2 mm (1" ~ 3")	
Comprimento da mídia	5 ~ 25.400 mm (0,2" ~ 1000")	5 ~ 11.430 mm (0,2" ~ 1000")
Condições ambientais	Operação: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sem condensação Armazenamento: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% semcondensação	
Regulamentação de segurança	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, cTUVus, CCC, BIS, TÜV, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR®	
Conformidade ambiental	Conformidade com RoHS, WEEE	
Acessórios	<ul style="list-style-type: none"> • CD disk Windows com software de geração de etiquetas • Guia de instalação rápida • Cabo USB • Cabo de energia 	
Garantia Limitada	<ul style="list-style-type: none"> • Impressora: 2 anos • Cabeça de impressão: 25 km (1 milhões de polegadas) ou 12 meses (o que ocorrer primeiro) • Rolete: 50 km (2 milhões de polegadas) ou 12 meses (o que ocorrer primeiro) 	
Opcionais	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Peel off • Rebobinador interno de 5" • Cortador automático (corte total) • GPIO • Módulo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n* • Bluetooth interno 4.2** 	
Opções do usuário	<ul style="list-style-type: none"> • Módulo wifi 802.11 a/b/g/n • Teclado KP-200 Plus 	



MATRIZ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Escritório: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

PLANTA EM LI ZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Escritório: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMÉRICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Escritório: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MÉXICO

Escritório de representação da TSC México
Escritório: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRASIL

Escritório de representação da TSC Brasil
Escritório: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EUROPA / ORIENTE MÉDIO / ÁFRICA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Escritório: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Escritório: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ORIENTE MÉDIO

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Escritório: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ÁSIA PACÍFICA

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Escritório: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ÍNDIA

Escritório de representação da TSC Índia
Escritório: +91 9987 131 874
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CORÉIA DO SUL

Escritório de representação da TSC Coreia
Escritório: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Escritório: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



Nota:

* Conexões GPIO ou sem fio disponível

** Conexões sem fio ou bluetooth disponível

TSC® é uma marca comercial da TSC Auto ID Technology Co., Ltd. TSC Auto ID Technology Co., Ltd. É uma empresa registrada ISO 9001/14001.
© 2022 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Os modelos e especificações do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Contatar o seu representante de vendas da TSC para obter informações específicas.