

# TSC

The Smarter Choice.



MB240

MB240T

## MB240系列

工業型 熱感式 / 熱轉式 條碼印表機

## 輕量設計，效能極致

MB240系列延續TSC工業型標籤印表機MH240和MX240P的優良品質設計，在4吋寬的輕量工業型機種中為最新穎的代表作。MB240體積小，簡易明瞭的操作介面及完整選配均適用於每個列印應用需求。

緊實的設計、靜音操作和快速列印作業非常適合於家庭、辦公室或工廠作業使用。全金屬材質的機構設計和鋁合金鑄造列印機構模組經久耐用，能夠承受最嚴苛的生產環境，為更耐用與穩定的設計。

### 產品主要特色



#### 輕量設計、穩固耐用

- 比TTP-246M Pro重量減少39%，體積減少30%



#### 強化的印字頭模組，操作更簡易

- 印字頭壓力與加熱線彈性調整
- 強化印字頭模組卡勾
- 大角度開蓋設計可簡易安裝耗材



#### 3.5吋直覺式彩色觸控螢幕

- 易於使用的3.5吋彩色觸控螢幕與直覺式介面設計



#### 多元通訊介面

- 標準：USB、USB Host、串列埠和乙太網路
- 選配：802.11 a/b/g/n無線網路模組或內建藍牙4.2 MFi



#### 快速設定/更新

- 可掃描1D/2D條碼進行設定，或是只需一個步驟設定複製

### 應用市場



#### 製造業

- 製造標示
- 商品標示
- 規範標籤
- 工廠用戶大量列印



#### 倉儲物流業

- 包裝
- 訂單管理
- 運輸與收貨
- 庫存管理



#### 零售業

- 產品標籤
- 活動票券

# MB240系列 工業型 熱感式 / 熱轉式 條碼印表機

機型	MB240	MB340	MB240T	MB340T
解析度	8 點 / 毫米 (203 dpi)	12 點 / 毫米 (300 dpi)	8 點 / 毫米 (203 dpi)	12 點 / 毫米 (300 dpi)
列印模式	熱感式/熱轉式			
最大列印速度	304.8毫米 (12")/秒	228.6毫米 (9")/秒	304.8毫米 (12")/秒	228.6毫米 (9")/秒
最大列印寬度	107毫米 (4.21")	105.7毫米 (4.16")	107毫米 (4.21")	105.7毫米 (4.16")
最大列印長度	25,400毫米 (1000")	11,430毫米 (450")	25,400毫米 (1000")	11,430毫米 (450")
機殼	鋁合金鑄造列印機構模組/金屬外殼, 含透明大視窗設計			
體積尺寸	248毫米 (寬) x 274毫米 (高) x 436毫米 (長) 9.76" (寬) x 10.79" (高) x 17.17" (長)			
重量	9公斤 (19.84磅)		9.2公斤 (20.28磅)	
內部紙卷最大尺寸	203.2 毫米 (8") 外徑			
碳帶	450公尺, 最大81.3毫米外徑, 1"碳帶捲軸 (外捲式或內捲式碳帶)			
碳帶寬度	40 ~ 110毫米 (1.6" ~ 4.3")			
中央處理器	32位元高效處理器			
記憶體	128 MB Flash memory 128 MB SDRAM			
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 串列埠RS-232</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• 內建式乙太網路伺服器</li> <li>• USB host, 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO (經銷商選配)</li> <li>• 內建式藍牙 4.2 MFi (出廠選配)</li> <li>• 802.11 a/b/g/n無線網路傳輸 (經銷商選配)</li> </ul>	
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 • 交流輸入: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 3.75A, 90W			
操作面板	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4種LED指示標誌</li> <li>• 1個印表機狀態顯示燈號</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.5"吋彩色觸控HVGA LCD螢幕</li> <li>• 1個印表機狀態顯示燈號</li> </ul>	
操作開關、按鈕	2個操作按鈕 (Pause、Feed)		6個操作按鈕 (Menu、Pause/Feed、Up、Down、Left、Right)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 紙張間距感測器 (穿透式, 位置可調整)</li> <li>• 黑線標記感測器 (反射式, 位置可調整)</li> <li>• 碳帶轉速感測器</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 碳帶用盡感測器</li> <li>• 印字頭抬起感測器</li> </ul>	
日期/時間產生器	標準			
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八種點陣字型</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> </ul>			
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一維條碼 Code 39、Code 93、Code 128UCC、Code 128 subsets A、B、C、Codabar、Interleave 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、RSS-Stacked、GS1 DataBar、Code 11、China Post</li> <li>• 二維條碼 PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec</li> </ul>			
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°			
指令集	TSPL-EZD (相容於EPL、ZPL、ZPL II、DPL)			
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙 (外捲式)			
紙張寬度	20 ~ 120毫米 (0.8" ~ 4.7")			
紙張厚度	0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 11密耳)			
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 76.2毫米 (1" ~ 3")			
標籤長度	5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450")	5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450")
環境條件	操作環境: 0 ~ 40°C, 25 ~ 85% 非凝結 儲存環境: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% 非凝結			
安規認證	FCC Class A、CE Class A、RCM Class A、cTUVus、CCC、BIS、TUV、KC、BSMI、EAC、NERGY STAR®			
環境規範	符合 RoHS、WEEE			
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 標籤編輯軟體及操作手冊光碟</li> <li>• 快速安裝指南</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB傳輸線</li> <li>• 電源線</li> </ul>	
出廠選配	內建藍牙無線傳輸模組 4.2 MFi **			
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 標籤剝離模組</li> <li>• 閘刀式切刀 (全切式)</li> <li>• 無底紙撕紙器套件</li> <li>• 無底紙裁切套件</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO</li> <li>• 802.11 a/b/g/n無線網路模組 *</li> <li>• 5吋外徑標籤回卷模組</li> </ul>	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11 a/b/g/n無線網路模組</li> <li>• 單機操作鍵盤 (KP-200 Plus)</li> </ul>			

備註:  
\*: GPIO或無線網路請擇一  
\*\*: 無線網路或藍牙請擇一



**總公司**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**利澤廠**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**美國**  
TSC Auto ID Technology America Inc.  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**墨西哥**  
TSC Mexico Representative Office  
Tel: +1 52 (33) 3673 1406  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**巴西**  
TSC Brazil Representative Office  
Tel: +55 (11) 3554 7225  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**歐洲、中東、非洲**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +49 (0) 8106 37979 000  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**俄羅斯**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +7 495 646 3538  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**中東**  
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**亞太地區**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**印度**  
TSC India Representative Office  
Tel: +91 2249 679 315  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**中國**  
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**韓國**  
TSC Korea Representative Office  
Tel: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



TSC®是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。  
鼎翰科技股份有限公司為ISO 9001及ISO 14001認證公司。  
© 2023 鼎翰科技股份有限公司  
上述機種規格以實物為主, 如有變更, 恕不另行通知。  
請聯絡您的地區業務代表以取得進一步產品資訊。  
20230914

/// www.tscprinters.com