

# MH241 / MH261 系列

## 工業條碼印表機

### 功能豐富的MH系列，超乎您的想像

MH241/MH261系列延續了MH240的傳統，是TSC最主流的工業條碼標籤印表機。新款印表機增加了一系列新功能，可幫助用戶解決不斷變化的業務挑戰，比如生產線需求增加，運營複雜度提升等。

MH241/MH261系列配備了先進的TSC Sense Care，通過SOTI Connect和TSC Console遠端印表機管理提供支援，用於監控印表機狀態，並發出警示訊息，以確保生產效率最大化，同時避免停機。

MH241/MH261系列具有無縫連接功能，支援Apple認證的MFi藍牙5.0或802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和藍牙4.2雙模組，將條碼標籤印表機連接成一個網路。

### 主要特色

#### 先進的TSC Sense Care

- 自診斷式TPH Care機制
- 接近即時的資訊和更新，用於預防性措施
- 選擇性的紙張感測器設置

#### 多元遠端印表機管理

- 支援透過乙太網或Wi-Fi進行SOTI Connect
- 功能強大的TSC Console，用於管理印表機

#### 多種傳輸介面

- GPIO：支援一般貼標機和仿真語言
- Wi-Fi：支援802.11 a/b/g/n/ac和藍牙4.2雙模組

#### 高度靈活性

- 精確的剝離能力，0.5英寸的最小標籤長度(MH241系列)
- 支援紙張最大寬度為6.8英寸(MH261系列)
- 用於精細調節的完整機制

#### 極佳的用戶體驗

- 紙張將盡探測感測器
- 列印頭和壓紙滾軸更換方便

### 應用市場

#### 製造業

- 工業列印
- 發貨/收貨標籤
- 警示/注意標識語

#### 運輸與物流

- 棧板標籤
- 物流配送

#### 醫療業

- 藥品標籤
- 資產追蹤



# MH241系列規格表

標準版			
型號	MH241	MH341	MH641
解析度	8點/毫米(203dpi)	12點/毫米(300dpi)	24點/毫米(600dpi)
列印模式	熱轉式和熱感式		
最大列印速度	356毫米(14")/秒	305毫米(12")/秒	152毫米(6")/秒
最大列印寬度	104毫米(4.09")		
最大列印長度	25,400毫米(1000")	11,430毫米(450")	2,540毫米(100")
機殼	鋁合金鑄造列印基座與主結構、可折疊式金屬側蓋與透明大視窗設計		
體積尺寸	276毫米(寬)x 326毫米(高)x 502毫米(長) 10.87"(寬)x 12.83"(高)x 19.76"(長)		
重量	15.60公斤(34.39磅)		
內部紙卷最大尺寸	203.2毫米(8")外徑		
內部回卷器(整卷)	內部回卷套件(5"外徑)(經銷商選配)		
碳帶	600米長, 最大外徑90毫米, 1"內徑(外側或內側油墨塗層)		
碳帶寬度	25.4毫米 - 114.3毫米(1" - 4.5")		
中央處理器	32位高效處理器		
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>512MB 快閃記憶體</li> <li>256MB SDRAM</li> <li>microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至32GB</li> </ul>		
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS-232</li> <li>USB 2.0(高速模式)</li> <li>內建式乙太網路服務器, 10/100Mbps</li> <li>USB host * 2(正面), 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器</li> <li>GPIO (DB15F) + Centronics(工廠選配)</li> <li>內置藍牙5.0 MFi(工廠選配)</li> <li>插槽式802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2雙模組(經銷商選配)</li> </ul>		
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> <li>輸入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz</li> <li>輸出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W</li> </ul>		
液晶顯示幕/操作按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>6個操作按鈕</li> <li>1LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色)</li> </ul>		
操作面板	3.5" 彩色螢幕, 320 x 240圖元		
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>紙張間距感測器(位置可調整)</li> <li>黑線標記感測器(底部或頂部黑線標記感測器可交換, 位置可調整)</li> <li>印字頭抬起感測器</li> <li>碳帶轉速感測器</li> <li>碳帶用盡感測器</li> </ul>		
日期/時間產生器	標準		
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>八種點陣字型</li> <li>一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> </ul>		
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>一維條碼 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A,B,C, Codabar、Interleave 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、RSS-Stacked、GS1 DataBar、Code 11、China Post</li> <li>二維條碼 PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec</li> </ul>		
字體和條碼旋轉	0、90、180、270度		
指令集	TSPL-EZD(相容於EPL、ZPL、ZPL II、DPL)		
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式)		
紙張寬度	20毫米 - 114毫米(0.79" - 4.5")		
紙張厚度	0.06毫米 - 0.28毫米(2.36mil - 11mil)		
紙卷軸心尺寸	38.1毫米/76.2毫米(1.5"/3")		
標籤長度	5毫米 - 25,400毫米(0.2" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米(0.2" - 450")	5毫米 - 2,540毫米(0.2" - 100")
環境條件	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作環境: 0°C 至 40°C(32 至 104°F), 25% 至 85%非冷凝</li> <li>儲存環境: -40°C 至 60°C(-40 至 140°F), 10% 至 90%非冷凝</li> </ul>		
安規認證	FCC Class A、CE Class A、RCM Class A、UL、cUL、TÜV、CCC、KC、BIS、BSMI、EAC、Argentina S mark、Mexico CoC、ENERGY STAR®		
環境規範	符合RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows標籤編輯軟體及操作手冊光碟</li> <li>快速安裝指南</li> <li>USB 傳輸線</li> <li>電源線</li> </ul>		
RTC和蜂鳴器	標準		
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>GPIO(DB15F)+ 並列埠</li> <li>內置藍牙5.0 MFi*</li> </ul>		
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般切刀(閘刀全切式切刀)</li> <li>重度使用切刀(閘刀全切式切刀)</li> <li>水洗標切刀</li> <li>1英寸內徑紙卷輥軸</li> <li>802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2雙模組(包括插槽式外殼)*</li> <li>剝離套件</li> <li>內置回卷套件(5"外徑)</li> </ul>		
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本切刀器托盤</li> <li>高級切刀器托盤</li> <li>通用切刀托盤</li> <li>KP-200 Plus單機操作鍵盤</li> <li>PDF 列印授權鎖</li> </ul>		



## TSC

**總公司**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**利澤廠**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**美國**  
TSC Auto ID Technology America Inc.  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**墨西哥**  
TSC Mexico Representative Office  
Tel: +1 52 (33) 3673 1406  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**巴西**  
TSC Brazil Representative Office  
Tel: +55 (11) 3554 7225  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**歐洲、中東、非洲**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +49 (0) 8106 37979 000  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**俄羅斯**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +7 495 646 3538  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**中東**  
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**亞太地區**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com


**印度**  
TSC India Representative Office  
Tel: +91 2249 679 315  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**中國**  
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**韓國**  
TSC Korea Representative Office  
Tel: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

\*各個地區的可供貨性會有差異。

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。  
鼎翰科技股份有限公司為 ISO 9001及ISO 14001 認證公司。  
© 2025 鼎翰科技股份有限公司  
Product models and Specifications are subject to change without notice.  
Contact your TSC sales representative for specific information.  
20250804



www.tscprinters.com

# MH241T系列規格表

型號	進階版		
	MH241T	MH341T	MH641T
解析度	8點/毫米(203dpi)	12點/毫米(300dpi)	24點/毫米(600dpi)
列印模式	熱轉式和熱感式		
最大列印速度	356毫米(14")/秒	305毫米(12")/秒	152毫米(6")/秒
最大列印寬度	104毫米(4.09")		
最大列印長度	25,400毫米(1000")	11,430毫米(450")	2,540毫米(100")
機殼	鋁合金鑄造列印基座與主結構、可折疊式金屬側蓋與透明大視窗設計		
體積尺寸	276毫米(寬)x326毫米(高)x502毫米(長) 10.87"(寬)x12.83"(高)x19.76"(長)		
重量	15.60公斤(34.39磅)		
內部紙卷最大尺寸	203.2毫米(8")外徑		
內部回卷器(整卷)	內部回卷套件(5"外徑)(經銷商選配)		
碳帶	600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層)		
碳帶寬度	25.4毫米-114.3毫米(1"-4.5")		
中央處理器	32位高效處理器		
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 512MB 快閃記憶體</li> <li>• 256MB SDRAM</li> <li>• microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至32GB</li> </ul>		
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• USB 2.0(高速模式)</li> <li>• 內建式乙太網路服務器, 10/100Mbps</li> <li>• USB host * 2(正面), 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器</li> <li>• GPIO (DB15F)+Centronics(工廠選配)</li> <li>• 內置藍牙5.0 MFi(工廠選配)</li> <li>• 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2雙模組(經銷商選配)</li> </ul>		
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 輸入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz</li> <li>• 輸出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W</li> </ul>		
液晶顯示幕/操作按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 多語言可選</li> <li>• 6個操作按鈕</li> <li>• 1LED(配備2個LED指示燈:綠色和紅色)</li> </ul>		
操作面板	4.3"彩色螢幕, 480x272圖元; 電阻式觸控屏		
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 紙張間距感測器(位置可調整)</li> <li>• 黑線標記感測器(底部或頂部黑線標記感測器可交換, 位置可調整)</li> <li>• 印字頭抬起感測器</li> <li>• 碳帶轉速感測器</li> <li>• 碳帶用盡感測器</li> <li>• 紙張將盡感測器</li> </ul>		
日期/時間產生器	標準		
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八種點陣字型</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器</li> </ul>		
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一維條碼</li> <li>• Code 39、Code 93、Code 128UCC、Code 128 subsets A,B,C, Codabar、Interleave 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、RSS-Stacked、GS1 DataBar、Code 11、China Post</li> <li>• 二維條碼</li> <li>• PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec</li> </ul>		
字體和條碼旋轉	0、90、180、270度		
指令集	TSPL-EZD(相容於EPL、ZPL、ZPL II、DPL)		
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式)		
紙張寬度	20毫米-114毫米(0.79"-4.5")		
紙張厚度	0.06毫米-0.28毫米(2.36mil-11mil)		
紙卷軸心尺寸	38.1毫米/76.2毫米(1.5"/3")		
標籤長度	5毫米-25,400毫米(0.2"-1,000")	5毫米-11,430毫米(0.2"-450")	5毫米-2,540毫米(0.2"-100")
環境條件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 操作環境: 0°C至40°C(32至104°F), 25%至85%非冷凝</li> <li>• 儲存環境: -40°C至60°C(-40至140°F), 10%至90%非冷凝</li> </ul>		
安規認證	FCC Class A、CE Class A、RCM Class A、UL、cUL、TÜV、CCC、KC、BIS、BSMI、EAC、Argentina S mark、Mexico CoC、ENERGY STAR®		
環境規範	符合RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows標籤編輯軟體及操作手冊光碟</li> <li>• 快速安裝指南</li> <li>• USB傳輸線</li> <li>• 電源線</li> </ul>		
RTC和蜂鳴器	標準		
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO(DB15F)+並列埠</li> <li>• 內置藍牙5.0 MFi*</li> </ul>		
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一般切刀(閘刀全切式切刀)</li> <li>• 重度使用切刀(閘刀全切式切刀)</li> <li>• 水洗標切刀</li> <li>• 1英寸內徑紙卷輥軸</li> <li>• 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2雙模組(包括插槽式外殼)*</li> <li>• 剝離套件</li> <li>• 內置回卷套件(5"外徑)</li> </ul>		
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 基本切刀器托盤</li> <li>• 高級切刀器托盤</li> <li>• 通用切刀托盤</li> <li>• KP-200 Plus單機操作鍵盤</li> <li>• PDF列印授權鎖</li> </ul>		



# TSC

**總公司**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**利澤廠**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**美國**  
TSC Auto ID Technology America Inc.  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**墨西哥**  
TSC Mexico Representative Office  
Tel: +1 52 (33) 3673 1406  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**巴西**  
TSC Brazil Representative Office  
Tel: +55 (11) 3554 7225  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**歐洲、中東、非洲**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +49 (0) 8106 37979 000  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**俄羅斯**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +7 495 646 3538  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**中東**  
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**亞太地區**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**印度**  
TSC India Representative Office  
Tel: +91 2249 679 315  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**中國**  
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**韓國**  
TSC Korea Representative Office  
Tel: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

\*各個地區的可供貨性會有差異。

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。  
鼎翰科技股份有限公司為 ISO 9001 及 ISO 14001 認證公司。  
© 2025 鼎翰科技股份有限公司  
Product models and Specifications are subject to change without notice.  
Contact your TSC sales representative for specific information.  
20250804



[www.tscprinters.com](http://www.tscprinters.com)

# MH241P系列規格表

型號	高機箱版		
	MH241P	MH341P	MH641P
解析度	8點/毫米(203dpi)	12點/毫米(300dpi)	24點/毫米(600dpi)
列印模式	熱轉式和熱感式		
最大列印速度	356毫米(14")/秒	305毫米(12")/秒	152毫米(6")/秒
最大列印寬度	104毫米(4.09")		
最大列印長度	25,400毫米(1000")	11,430毫米(450")	2,540毫米(100")
機殼	鋁合金鑄造列印基座與主結構、可折疊式金屬側蓋與透明大視窗設計		
體積尺寸	276毫米(寬)×412毫米(高)×502毫米(長) 10.87"(寬)×16.22"(高)×19.76"(長)		
重量	15.60公斤(34.39磅)		
內部紙卷最大尺寸	203.2毫米(8")外徑		
內部回卷器(整卷)	標配(8"外徑)		
碳帶	600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層)		
碳帶寬度	25.4毫米-114.3毫米(1"-4.5")		
中央處理器	32位高效處理器		
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>512MB快閃記憶體</li> <li>256MB SDRAM</li> <li>microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至32GB</li> </ul>		
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS-232</li> <li>USB 2.0(高速模式)</li> <li>內建式乙太網路服務器, 10/100Mbps</li> <li>USB host* 2(正面), 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器</li> <li>GPIO(DB15F)+Centronics(工廠選配)</li> <li>內置藍牙5.0 MFI(工廠選配)</li> <li>插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2雙模組(經銷商選配)</li> </ul>		
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 • 輸入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 輸出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
液晶顯示幕/操作按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>多語言可選</li> <li>6個操作按鈕</li> <li>1LED(配備2個LED指示燈:綠色和紅色)</li> </ul>		
操作面板	4.3"彩色螢幕, 480×272 圖元; 電阻式觸控屏		
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>紙張間距感測器(位置可調整)</li> <li>黑線標記感測器(底部或頂部黑線標記感測器可交換, 位置可調整)</li> <li>印字頭抬起感測器</li> <li>碳帶轉速感測器</li> <li>碳帶用盡感測器</li> <li>紙張將盡感測器</li> </ul>		
日期/時間產生器	標準		
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>八種點陣字型</li> <li>一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> </ul>		
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>一維條碼 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A,B,C, Codabar、Interleave 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、RSS-Stacked、GS1 DataBar、Code 11、China Post</li> <li>二維條碼 PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec</li> </ul>		
字體和條碼旋轉	0、90、180、270度		
指令集	TSPL-EZD(相容於EPL、ZPL、ZPL II、DPL)		
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式)		
紙張寬度	20毫米-114毫米(0.79"-4.5")		
紙張厚度	0.06毫米-0.28毫米(2.36mil-11mil)		
紙卷軸心尺寸	38.1毫米/76.2毫米(1.5"/3")		
標籤長度	5毫米-25,400毫米(0.2"-1,000")	5毫米-11,430毫米(0.2"-450")	5毫米-2,540毫米(0.2"-100")
環境條件	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作環境: 0°C至40°C(32至104°F), 25%至85%非冷凝</li> <li>儲存環境: -40°C至60°C(-40至140°F), 10%至90%非冷凝</li> </ul>		
安規認證	FCC Class A、CE Class A、RCM Class A、UL、cUL、TÜV、CCC、KC、BIS、BSMI、EAC、Argentina S mark、Mexico CoC、ENERGY STAR®		
環境規範	符合RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows標籤編輯軟體及操作手冊光碟</li> <li>快速安裝指南</li> <li>USB傳輸線</li> <li>電源線</li> </ul>		
RTC和蜂鳴器	標準		
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>GPIO(DB15F)+並列埠</li> <li>內置藍牙5.0 MFI*</li> </ul>		
經銷商選配	802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2雙模組(包括插槽式外殼)*		
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>KP-200 Plus單機操作鍵盤</li> <li>PDF列印授權鎖</li> </ul>		

\*各個地區的可供貨性會有差異。



# TSC

**總公司**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**利澤廠**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**美國**  
TSC Auto ID Technology America Inc.  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**墨西哥**  
TSC Mexico Representative Office  
Tel: +1 52 (33) 3673 1406  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**巴西**  
TSC Brazil Representative Office  
Tel: +55 (11) 3554 7225  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**歐洲、中東、非洲**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +49 (0) 8106 37979 000  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**俄羅斯**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +7 495 646 3538  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**中東**  
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**亞太地區**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**印度**  
TSC India Representative Office  
Tel: +91 2249 679 315  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**中國**  
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**韓國**  
TSC Korea Representative Office  
Tel: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

# MH261T系列規格表

型號	MH261T	MH361T
解析度	8點/毫米(203dpi)	12點/毫米(300dpi)
列印模式	熱轉式和熱感式	
最大列印速度	305毫米(12")/秒	254毫米(10")/秒
最大列印寬度	168毫米(6.61")	
最大列印長度	14,732毫米(580")	6,604毫米(260")
機殼	鋁合金鑄造印表機構模組，含透明大視窗設計	
體積尺寸	357毫米(寬)x 313毫米(高)x 514毫米(長) 14.05"(寬)x 12.32"(高)x 20.24"(長)	
重量	17.8公斤(34.24磅)	
內部紙卷最大尺寸	208.3毫米(8.2")外徑	
內部回卷器(整卷)	內部回卷套件(5"外徑)(經銷商選配)	
碳帶	450米長，最大外徑81毫米，1"內徑(外側或內側油墨塗層)	
碳帶寬度	50.8毫米 - 178毫米(2" - 7")	
中央處理器	32位高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>512MB 快閃記憶體</li> <li>256MB SDRAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至32GB</li> </ul>
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS-232</li> <li>並列埠</li> <li>USB 2.0 (高速模式)</li> <li>內建乙太網路服務器，10/100 Mbps</li> <li>USB host * 2(正面)，支援單機操作鍵盤與條碼掃描器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GPIO(DB15F)(經銷商選配)</li> <li>插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2雙模組(經銷商選配)</li> </ul>
電源規格	自動感應切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> <li>輸入：AC 100-240V，4-2A，50-60Hz</li> <li>輸出：DC 5V，5A；DC 24V，7A；DC 36V，1.4A；Total 243W</li> </ul>	
液晶顯示幕/操作按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>多語言可選</li> <li>6個操作按鈕</li> <li>1LED(配備2個LED指示燈：綠色和紅色)</li> </ul>	
操作面板	4.3"彩色螢幕，480x272圖元；電阻式觸控屏	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>紙張間距感測器(位置可調整)</li> <li>黑色標記感測器(底部黑色標記感測器，位置可調整)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>印字頭抬起感測器</li> <li>碳帶轉速感測器</li> <li>碳帶用盡感測器</li> </ul>
日期/時間產生器	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>八種點陣字型</li> <li>一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> </ul>	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>一維條碼 Code 39、Code 93、Code 128UCC、Code 128 subsets A,B,C, Codabar、Interleave 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、RSS-Stacked、GS1 DataBar、Code 11、China Post</li> <li>二維條碼 PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec</li> </ul>	
字體和條碼旋轉	0、90、180、270度	
指令集	TSPL-EZD(相容於EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙(僅底側黑標)、折疊紙、穿孔紙(外卷式)	
紙張寬度	50.8毫米 - 172.7毫米(2" - 6.8")	
紙張厚度	0.06毫米 - 0.28毫米(2.36mil - 11mil)	
紙卷軸心尺寸	38.1毫米/76.2毫米(1.5"/3")	
標籤長度	10毫米 - 14,732毫米(0.39" - 580")	10毫米 - 6,604毫米(0.39" - 260")
環境條件	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作環境：0°C 至 40°C(32 至 104°F)，25% 至 85%非凝結</li> <li>儲存環境：-40°C 至 60°C(-40 至 140°F)，10% 至 90%非凝結</li> </ul>	
安規認證	FCC Class A、CE Class A、RCM Class A、UL、cUL、TÜV、CCC、KC、BIS、BSMI、EAC、Argentina S mark、Mexico CoC、ENERGY STAR®	
環境規範	符合RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows標籤編輯軟體及操作手冊光碟</li> <li>快速安裝指南</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 傳輸線</li> <li>電源線</li> </ul>
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>GPIO(DB15F)</li> <li>重度使用切刀</li> <li>802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2雙模組(包括插槽式外殼)*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>剝離套件</li> <li>內置回卷套件(5"外徑)</li> </ul>
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>KP-200 Plus單機操作鍵盤</li> <li>PDF 列印授權鎖</li> </ul>	



# TSC

**總公司**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**利澤廠**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**美國**  
TSC Auto ID Technology America Inc.  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**墨西哥**  
TSC Mexico Representative Office  
Tel: +1 52 (33) 3673 1406  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**巴西**  
TSC Brazil Representative Office  
Tel: +55 (11) 3554 7225  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**歐洲、中東、非洲**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +49 (0) 8106 37979 000  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**俄羅斯**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +7 495 646 3538  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**中東**  
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**亞太地區**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com


**印度**  
TSC India Representative Office  
Tel: +91 2249 679 315  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**中國**  
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**韓國**  
TSC Korea Representative Office  
Tel: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

\*各個地區的可供貨性會有差異。  
上述機種規格以實物為主，如有變更，恕不另行通知。

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。  
鼎翰科技股份有限公司為 ISO 9001及ISO 14001 認證公司。  
© 2025 鼎翰科技股份有限公司  
Product models and Specifications are subject to change without notice.  
Contact your TSC sales representative for specific information.  
20250804



www.tscprinters.com