



TX210 系列 桌上型條碼印表機

值得您信賴的高性能印表機

TX210 系列為高性能的桌上型條碼印表機，可處理各種應用，包括大批量運輸標籤列印、安全標識列印以及高級珠寶標籤列印。

TX210 系列採用人性化友善介面，操作簡便且易於安裝紙張和碳帶，並在搭載 300 公尺長的碳帶和 1 英寸碳帶軸心的使用下，充分展現其經濟省時的優勢。TX210 系列除具備最快可達每秒 8 英寸高速列印的效能外，亦可搭載 LED 圖示面板 (標配) 或選配彩色 LCD 螢幕，方便即時檢視印表機狀態。相比於同類型的產品可支援更多的應用，包括單機操作、高解析度 600dpi 的產品標記和圖形列印，以及電子產品小標籤列印。

TX210 系列可透過內建乙太網路或是選配的 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 與 SOTI Connect 以及 TSC Console 結合使用，進行遠端印表機管理，以提高您的生產力和效率。

主要特色



動態遠端印表機管理

- 支援透過乙太網路或 Wi-Fi 進行 SOTI Connect 連接
- 功能強大的 TSC Console，用於管理印表機



堅固的設計

- 堅固的雙層外殼結構、使用 ADF 絞鍊、工業等級的步進馬達確保出色的列印品質和準確度



多種傳輸介面

- 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模組
- MFi 藍牙 5.0



簡單易用的使用者介面

- LED 圖示面板上有大型狀態圖示
- 可調節視角的 3.5 英寸彩色液晶螢幕
- 自動置中的紙卷夾持座，適用於 5 英寸外徑及 1 英寸或 1.5 英寸的紙卷軸
- 碳帶停止機制可預防當開啟碳帶掀蓋時發生碳帶回收問題



先進的 TPH (印字頭) 機制

- 加熱線調整機制支援各種紙張類型
- 自我診斷 TPH Care 即時掃描和偵測印字頭壞點

應用市場



製造業

- 產品標識
- 合規標籤
- 庫存控制



運輸與物流

- 運輸標籤
- 收貨標籤



醫療業

- 樣本標籤
- 藥品標籤
- 患者追蹤

TX210 系列 | 規格表

機型	TX210	TX310	TX610
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)	24 點/毫米 (600 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式		
最大列印速度	203 毫米 (8")/秒	152 毫米 (6")/秒	102 毫米 (4")/秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	106 毫米 (4.17")	106 毫米 (4.17")
最大列印長度	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
機殼	ABS 塑膠		
體積尺寸	226毫米(寬) x 198毫米(高) x 332毫米(長) 8.90"(寬) x 7.80"(高) x 13.07"(長)	226 毫米(寬) x 200 毫米(高) x 332 毫米(長) 8.90"(寬) x 7.87"(高) x 13.07"(長)	
重量	3.75公斤 (8.27磅)	4.08公斤 (8.99磅)	
內部紙卷最大尺寸	127毫米 (5") 外徑		
碳帶	300公尺長, 最大外徑67毫米, 1" 碳帶捲軸(外捲式碳帶)		
碳帶寬度	40毫米-110毫米 (1.6"-4.3")		
中央處理器	32位RISC CPU		
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB 快閃記憶體 • 128 MB SDRAM • microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB 		
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串列埠 (RS-232) • 內建乙太網路, 10/100 Mbps • USB Host 	<ul style="list-style-type: none"> • 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙 4.2 無線雙模組 (經銷商選配) • MFi藍牙 5.0 (出廠選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 • 交流輸出: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 3.75A, 90W	外接式電壓自動切換電源供應器 • 交流輸出: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 5.41A, 130W	
操作開關、按鈕、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> • 1個電源開關 • 1個進紙/暫停按鈕 • 八種LED指示標誌 	<ul style="list-style-type: none"> • 1個電源開關 • 6個操作按鈕 • 3.5 英寸彩色TFT螢幕, 320 x 240像素 	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 (穿透式) • 黑線標記感測器 (反射式, 位置可調整) • 碳帶轉速感測器 • 印字頭抬起感測器 	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 (穿透式) • 黑線標記感測器 (反射式, 位置可調整) • 碳帶用盡感測器 • 碳帶轉速感測器 • 印字頭抬起感測器 	
日期/時間產生器	經銷商選配		標準型
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 		
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A、B、C、Codabar、Interleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN 和 UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPEN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二維條碼 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS barcode) 		
字型及條碼旋轉	0-90-180-270 度		
印表機語言	TSPL-EZD (相容 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)		
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、吊牌 (外捲式)		
紙張寬度	19-112 毫米 (0.75"-4.4")		
紙張厚度	0.055-0.254 毫米 (2.17-10 密耳)		
紙卷軸心尺寸	25.4-38.1 毫米 (1"-1.5")		
標籤長度	3-25,400 毫米 (0.1"-1,000")	3-11,430 毫米 (0.1"-450")	3-2,540 毫米 (0.1"-100")
環境條件	操作環境: 5-40°C, 濕度 (非凝結) 25-85% 儲存環境: -40-60°C, 濕度 (非凝結) 10-90%		
安規認證	FCC Class B、CE Class B、RCM、UL、cUL、TUV/Safety、CCC、BIS、EAC、ENERGY STAR®		
環境規範	符合 RoHS、WEEE 標準		
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換式電源供應器 		
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> • 並列埠 (Parallel) • 3.5" 彩色 TFT 螢幕 (含日期/時間產生器) • 碳帶用盡感測器 • MFi 藍牙 5.0 	<ul style="list-style-type: none"> • 並列埠 (Parallel) • MFi 藍牙 5.0 	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> • 日期/時間產生器 (RTC) • 標籤剝離模組 • 閘刀式切刀 (全切式) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模組 		
使用者選配	<ul style="list-style-type: none"> • 外部紙卷架 • 單機操作鍵盤 (KP-200 Plus) 		



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
電話: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Distributor's Office
電話: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韓國

TSC Korea Representative Office
電話: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

產品型號和規格如有變更, 恕不另行通知。



TSC®是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
鼎翰科技股份有限公司為ISO 9001及ISO 14001認證公司。
© 2022 鼎翰科技股份有限公司
V0322



TSC Printronix Auto ID tscprinters.com