



TX210 シリーズ デスクトップバーコードプリンター

信頼できる高度なプリンター

TX210シリーズは、大量の出荷ラベルの作成から安全標識や高級宝飾品のラベル印刷まで、さまざまな用途を処理する目的で設計された高性能デスクトップラベルプリンターで構成されています。

TX210シリーズはユーザーフレンドリーな設計を特徴としており、メディアとリボンを簡単に取り付けることができます。プリンターは、1インチのコアに300メートルの大きなリボンサプライを使用しているため、時間と費用の両方を節約できます。TX210シリーズは、最大8インチ/秒の超高速印刷速度で印刷でき、読みやすいマルチアイコンLEDディスプレイ（標準）を搭載しています。また、カラーLCDディスプレイを取り付けることも可能です。

スタンドアロンの高解像度600dpi製品マーキングとグラフィックス、特殊な電子機器ラベルマーキング向け用途を含む、同クラスの大半のプリンターをしのぐ多用途に対応します。イーサネットを内蔵したTX210シリーズまたはオプションの802.11 a/b/g/n/ac Wi-FiとSOTI ConnectとTSC Consoleリモートプリンター管理を組み合わせることで、生産性と効率のレベルを向上させることができます。

主な特徴



動的印刷管理

- イーサネットまたはWi-Fi経由のSOTI接続をサポート
- プリンター管理用の強力なTSCコンソール



堅牢な設計

- 堅牢な二重壁ハウジング構造、ADFヒンジ、工業用グレードのハイブリッドモーターを備えた頑丈な設計により、安定したメディアパスが保証され、卓越した印刷品質と精度が実現します。



マルチ接続

- Wi-Fiエンタープライズ認定 802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2（コンボモジュール）
- MFi認定Bluetooth 5.0



使いやすいUI

- 大きなステータスアイコンを備えたLEDアイコンパネル
- 視野角調整可能な3.5インチカラーLCDディスプレイ
- 1インチまたは1.5インチのコアを備えた5インチODメディアロール用の自動センタリングラベルホルダー
- 強化されたリボン停止メカニズムにより、トップカバーが開いたときのリボンの巻き戻しの問題が防止されます



高度なTPHメカニズム

- ヒートライン調整機構は、さまざまなメディアタイプをサポートします
- 自己診断TPHケアはリアルタイムで不良ドットをスキャンします

主な用途



製造

- 製品マーキング
- コンプライアンスラベリング
- 在庫管理



輸送および物流

- 出荷ラベル
- 受領ラベル



ヘルスケア

- 試料ラベリング
- 薬局のラベリング
- 患者トラッキング

TX210 シリーズ | データシート

| モデル | TX210 | TX310 | TX610 |
|--------------------|---|--------------------------------|---|
| 解像度 | 8ドット/mm(203 DPI) | 12ドット/mm(300 DPI) | 24ドット/mm(600 DPI) |
| 印刷方式 | 熱転写式&感熱式 | | |
| 最大印字速度 | 203 mm(8インチ)/秒 | 152 mm(6インチ)/秒 | 102 mm(4インチ)/秒 |
| 最大印字幅 | 108 mm(4.25インチ) | 106 mm(4.17インチ) | 106 mm(4.17インチ) |
| 最大印字長 | 25,400 mm(1,000インチ) | 11,430 mm(450インチ) | 2,540 mm(100インチ) |
| ケース | 2層プラスチックラムシェル | | |
| 外形寸法 | 226 mm(幅) x 198 mm(高) x 332 mm(縦) 8.90インチ(幅) x 7.80インチ(高) x 13.07インチ(縦) | | 226 mm(幅) x 200 mm(高) x 332 mm(縦) 8.90インチ(幅) x 7.87インチ(高) x 13.07インチ(縦) |
| 重量 | 3.75 kg(8.27ポンド) | | 4.08 kg(8.99ポンド) |
| ラベルロール容量 | 127 mm(5インチ) OD | | |
| リボン容量 | 300メートル、最大外径67 mm、1インチコア(外巻きインク) | | |
| リボン幅 | 40 mm ~ 110 mm(1.6インチ ~ 4.3インチ) | | |
| プロセッサ | 32ビット RISCプロセッサ | | |
| メモリ | <ul style="list-style-type: none"> 128 MB フラッシュメモリ 128 MB SDRAM フラッシュメモリ拡張用microSDカードリーダー、(最大32 GB対応) | | |
| インターフェイス | <ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 RS-232 内蔵イーサネット、10/100 Mbps USBホスト セントロニクス(工場出荷オプション) Bluetooth 4.2を使用したスロットイン802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi(コンボモジュール) MFi Bluetooth 5.0(工場出荷オプション) | | |
| 付属電源アダプタ | ユニバーサルスイッチング電源 <ul style="list-style-type: none"> 入力: AC 100-240V、2.5A、50-60Hz 出力: DC 24V、3.75A、90W | | ユニバーサルスイッチング電源 <ul style="list-style-type: none"> 入力: AC 100-240V、2.5A、50-60Hz 出力: DC 24V、5.41A、130W |
| 操作スイッチ、ボタン、LED/LCD | <ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチx1 フィード/ポーズボタンx1 LEDパネル(8つの大きなアイコン) | | <ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチx1 操作ボタンx6 3.5インチカラーTFTディスプレイ、320 x 240ピクセル |
| センサー | <ul style="list-style-type: none"> 透過ギャップセンサー 反射タイプブラックマークセンサー(位置調整可能) リボンエンコードセンサー ヘッドオープンセンサー | | <ul style="list-style-type: none"> 透過ギャップセンサー 反射タイプブラックマークセンサー(位置調整可能) リボンエンドセンサー リボンエンコードセンサー ヘッドオープンセンサー |
| リアルタイムクロック | ディーラーオプション | | 標準装備 |
| 内蔵フォント | <ul style="list-style-type: none"> 英数ビットマップフォント(8種) Monotype Imaging® スケーラブル(CG Triumvirate Bold Condensed)フォント1種 | | |
| バーコード | <ul style="list-style-type: none"> 1次元バーコード Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128サブセットA.B.C、コーダバー、Interleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EANおよびUPC 2(5)デジット拡張、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS 2次元バーコード TLC39、CODABLOCK Fモード、PDF-417、マキシコード、データマトリクス、QRコード、Aztec、Micro PDF 417、GS1 データバー(RSSバーコード) | | |
| フォント&バーコード回転 | 0°、90°、180°、270° | | |
| プリンタ言語 | TSPL-EZD(EPL、ZPL、ZPL II、DPL互換) | | |
| ラベルタイプ | 連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ(外巻き) | | |
| ラベル幅 | 19-112 mm(0.75インチ ~ 4.4インチ) | | |
| ラベル厚み | 0.055-0.254 mm(2.17 ~ 10 ミル) | | |
| ラベル芯直径 | 25.4 ~ 38.1 mm(1インチ ~ 1.5インチ) | | |
| ラベル長 | 3 ~ 25,400 mm(0.1インチ ~ 1,000インチ) | 3 ~ 11,430 mm(0.1インチ ~ 450インチ) | 3 ~ 2,540 mm(0.1インチ ~ 100インチ) |
| 環境条件 | 動作: 5 ~ 40°C、25 ~ 85% 結露なきこと 保管: -40 ~ 60°C、10 ~ 90% 結露なきこと | | |
| 安全規格 | FCCクラスB、CEクラスB、RCM、UL、cUL、TUV/Safety、CCC、BIS、EAC、ENERGY STAR® | | |
| 環境への配慮 | RoHS、WEEE対応 | | |
| アクセサリ | <ul style="list-style-type: none"> WindowsラベリングソフトウェアCDディスク クイックスタートガイド USBケーブル 電源コード ユニバーサルスイッチング電源アダプタ | | |
| 限定保証 | <ul style="list-style-type: none"> プリンタ: 2年間 プリンタヘッド: 25 km(100万インチ)あるいは12ヶ月のいずれか早い方 プラテン: 50 km(200万インチ)あるいは12ヶ月のいずれか早い方 | | |
| 工場出荷オプション | <ul style="list-style-type: none"> セントロニクスパラレルインターフェイス 3.5インチカラーTFTディスプレイ(リアルタイムクロックを含む) リボンエンドセンサー MFi Bluetooth 5.0 | | <ul style="list-style-type: none"> セントロニクスパラレルインターフェイス MFi Bluetooth 5.0 |
| ディーラーオプション | <ul style="list-style-type: none"> リアルタイムクロック ピールオフモジュール ギロチンカッター(完全カット) Bluetooth 4.2を使用したスロットイン802.11 a/b/g/n Wi-Fi(コンボモジュール) | | |
| ユーザーオプション | <ul style="list-style-type: none"> 外部ラベルロールマウント キーボードディスプレイユニット(KP-200 Plus) | | |



企業本部

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 電子メール: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE 工場

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 3 990 6677
 電子メール: apac_sales@tscprinters.com

アメリカ

TSC Auto ID Technology America Inc.
 電話: +1 657 258 0808
 電子メール: americas_sales@tscprinters.com

メキシコ

TSC Mexico Representative Office
 電話: +1 52 (33) 3673 1406
 電子メール: americas_sales@tscprinters.com

ブラジル

TSC Brazil Representative Office
 電話: +55 (11) 3554 7225
 電子メール: americas_sales@tscprinters.com

EMEA地域

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +49 (0) 8106 37979 000
 電子メール: emea_sales@tscprinters.com

ロシア

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +7 495 646 3538
 電子メール: emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 電話: +971 4 2533 069
 電子メール: emea_sales@tscprinters.com

アジア太平洋

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 電子メール: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Distributor's Office
 電話: +91 2249 679 315
 電子メール: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +86 22 5981 6661
 電子メール: apac_sales@tscprinters.com

製品モデルと仕様は事前の通知なしに変更される場合があります。



TSC®は、TSC Auto ID Technology Co., Ltd.の商標です。
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.は、ISO 9001/14001の登録企業です。
 © 2022 TSC Auto ID Technology Co. 無断複製・転載を禁じます。
 V0322



TSC Printronix Auto ID tscprinters.com